

**Puszki podłogowe (Burghart) 2289C –  
ozn. Gifas: **Masso.2289C** -  
karta katalogowa.**

Puszka aluminiowa, konstrukcja mocna (najazdowa).

Puszka do zastosowań zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków.

Zamykanie puszki - dekielkiem gwintowanym **okrągłym**.

Przy pewnym dokręceniu dekla (klucz na wyposażeniu): stopień ochrony **IP 67**.

Jeśli dekiel jest zdjęty (gniazdo wysunięte, wtyczka podłączona): stopień ochrony IP 00.

Puszki **2289C** - tylko z **jednym gniazdem siłowym CEE**: zamiennie: **16A** lub **32A** (IP54).

**Oznaczenie puszek:**

- **2289C – C4516 - 6hA** (jedno gniazdo CEE, 16A/400VAC, 3P+N+PE-IP54 )

ozn. Gifas: **Masso.2289C – C4316-6HEG.M**

- **2289C – C 4532 - 6hA** (jedno gniazdo CEE, 32A/400VAC, 3P+N+PE-IP54)

ozn. Gifas: **Masso.2289C – C4332-6HEG.M**



Materiał puszek: **aluminium**, odporne na działanie soli (ciągi uliczne) i wody morskiej (nabrzeża). **Aluminium anodowane** (naturalne aluminium).  
Puszka wklejana w beton (nie ma możliwości poziomowania).  
Zasilanie puszek: rurkami.

### Wymiarowanie puszek **2289C** (**Masso.2289C**).

