

Pokrywa uchylna KD1 E2 - 522 - do wylewki betonowej.

Parametry techniczne:


- materiał: poliamid,
- z ramką **R5** do wykładzin miękkich lub z kantem **K12** do terakoty, gresu itp.,
- pod grubości wykładzin = 5 mm lub płytek (+ klej) = 12 mm,
- min. zagłębienie pokrywy: 55 - 60 mm,
- przeznaczona do montażu maks. **4 gniazd** standardu **M50**,
- podstawowy kolor: **szary** (inne kolory na zamówienie, ale dla większych ilości),

Uwaga: montaż pokrywy w wylewce w puszce podłogowej **UDH E2**.




Pokrywa uchylna KD1 E2 – 522 z ramką lub kantem - do wylewki.

A. Pokrywa z ramką.

	<p>Ramka – służy do przyciśnięcia wykładziny miękkiej (dywan, pcv, linoleum itp.). Wykładzina naklejona na klapie.</p> <p>Ramka z poliamidu; podstawowe wykonanie – ramka R5 (5 mm).</p>
---	---

Typ - model	Kolor ramki	Wymiary montażowe	Nr katalogowy
KD1 E2 R5 7011	szary	147 x 247 mm	351 422 010

B. Pokrywa z kantem (pionową krawędzią).

	<p>Kant – służy do obrobienia pokrywy płytkami (doczołowo). Płytki wklejane również w klapę.</p> <p>Kant z poliamidu; podstawowe wykonanie – K12 (12 mm).</p>
---	--


Typ - model	Kolor kantu	Wymiary montażowe	Nr katalogowy
KD1 E2 K12 7011	szary	147 x 247 mm	351 542 010

C. Puszki montażowe.

W pokrywie **KD1 E2** można zamontować 4 dowolne gniazda standardu **M50** (50 x 50 mm) - stąd konieczność stosowania **redukcji** (ramek redukcyjnych) **M50/ M45** (4 szt.).

Montaż gniazd w **2 puszkach** montażowych **GBM**.

W każdej puszcze GBM montowane są 2 gniazda.



Puszka montażowa **GBM**, nr katalogowy: **405 821 010**.

Redukcja M50/45, nr katalogowy: **681 400 250**.

