

## Pokrywa uchylna KD1 Q02 - 528 do wylewki betonowej.


### Parametry techniczne:

- materiał: **poliamid**,
- pokrywy dostępne **w 2 wykonaniach**:
  - **z ramką R5** , do wykładzin miękkich (dywan, pcv) lub
  - **z kantem K12**, do terakoty, gresu itp.,
- min. zagłębienie pokrywy: **70 mm**,
- pokrywa **Q02** przeznaczona do montażu **2 gniazd** standardu **M45 (45 x 45 mm)**.


**Uwaga:** montaż pokrywy **w wylewce** - w puszcze podłogowej **UDH Q02**,



**Pokrywa uchylna KD1 Q02 - 528 z ramką R5 lub kantem K12.**




## A. Pokrywa z ramką.

	<p>Ramka – służy do dociśnięcia wykładziny miękkiej (dywan, pcv, linoleum itp.). Wykładzina naklejona także na klapę.</p> <p>Ramka z poliamidu; podstawowe wykonanie – ramka <b>R5</b> (5 mm).</p>
---	--

Typ - model	Kolor ramki	Wymiary montażowe	Nr katalogowy
KD1 Q02 R5 7011	szary	132 x 132 mm	950 422 001

## B. Pokrywa z kantem (pionową krawędzią).

	<p>Kant – służy do obrobienia pokrywy płytkami (doczołowo). Płytki wklejane także w klapę.</p> <p>Kant z poliamidu; podstawowe wykonanie – <b>K12</b> (12 mm).</p>
---	--

Typ - model	Kolor kantu	Wymiary montażowe	Nr katalogowy
KD Q02 K12 7011	szary	132 x 132 mm	950 542 001


## C. Puszki montażowe.

W pokrywie KD1 Q02 można zamontować 2 dowolne gniazda standardu M45 (45 x 45 mm) lub 4 pojedyncze moduły 22,5 x 45 mm.

Montaż gniazd w **1 puszcze** montażowej **GBPM4**.


Układ gniazd - **poziomy**.

Puszki GBPM4 dostępne są w 2 wykonaniach:



Puszka **GBPM4D** jest otwarta od spodu (głównie pod gniazda słaboprądowe).

Nr katalogowy: **405 996 010**.



Puszka **GBPM4S** jest zamknięta od spodu (głównie pod gniazda 230V).

Nr katalogowy: **405 996 020**.