

Pokrywa uchylna KDR1 Q3 - 593 - do wylewki betonowej.

Parametry techniczne:

- materiał: poliamid,
- pokrywy z **ramką R5** do wykładzin miękkich lub z **kantem K12** do terakoty, gresu itp.,
- **ramka** pod grubość wykładzin = 5 mm lub **kant** pod grub. płytek (+ klej) = 12 mm,
- min. zagłębienie pokrywy: 85 mm,
- pokrywa przeznaczona do montażu maks. **12 gniazd** standardu M45,
- układ gniazd w pokrywie - poziomy,
- w pokrywie jeden wypust na kabelki,
- podstawowy kolor: **szary** (inne kolory na zamówienie, ale dla większych ilości),


Uwaga: montaż pokrywy w wylewce w **puszce podłogowej UDH Q3**.



Pokrywa uchylna KDR1 Q3 – 593 *do wylewki* (jastrychu),
z ramką R5 lub kantem K12.




A. Pokrywa Q3 z ramką.

	<p>Ramka – służy do przyciśnięcia wykładziny miękkiej (dywan, pcv, linoleum itp.). Wykładzina naklejona także na klapie.</p> <p>Ramka z poliamidu; podstawowe wykonanie – ramka R5 (5 mm).</p>
---	---

Typ - model	Kolor ramki	Wymiary montażowe	Nr katalogowy
KDR1 Q3 - 593 R5 7011	szary	294 x 294 mm	856 422 010

B. Pokrywa Q3 z kantem (pionową krawędzią).

	<p>Kant – służy do obrobienia pokrywy płytkami (doczołowo). Płytki wklejane również w klapę.</p> <p>Kant z poliamidu; podstawowe wykonanie – K12 (12 mm).</p>
---	--


Typ - model	Kolor kantu	Wymiary montażowe	Nr katalogowy
KDR1 Q3 - 593 K12 7011	szary	294 x 294 mm	856 542 010


C. Puszki montażowe.

W pokrywie **KDR1 Q3** można zamontować **12** dowolnych **gniazd** standardu M45 (45 x 45 mm) lub **24 pojedynczych modułów** (22,5 x 45 mm).

Montaż gniazd w **3 puszkach** montażowych **GB3**.

W każdej puszcze **GB3** należy zamocować 2 ramki **GB3 M4/45**.

	<p>Puszka montażowa GB3, pod montaż 4 gniazd M45.</p> <p>Uwaga: w puszcze GB3 muszą być jednak 2 ramki GB3 M4/45!</p> <p>Nr katalogowy: 405 701 010.</p>
---	--

	<p>Ramka GB3 M4/45, pod 2 gniazda M45 (45 x 45 mm).</p> <p>Nr katalogowy: 405 722 290.</p>
---	---

Uwaga: w puszkach GB3 - poziome ułożenie gniazd.