

**Puszka podłogowa FONTO.5000-**  
**prod. Gifas –**  
**karta katalogowa.**



Okrągła pushka aluminiowa, z **odkręcanym** dekielkiem.  
Z wypustem na kable w formie **tubusa** (nakładka z 2 bocznymi wyfrezowaniami).  
Pushka **najazdowa** (40 kN w stanie pełnego zamknięcia dekielka).  
Zamykanie (i otwieranie) dekielka: śruba w dekielku.  
Kolorystyka: standardowo pushka **anodowana** na naturalne aluminium.  
Okrągły, aluminiowy **tubus**; wysunięty wystaje nad poziom podłogi ca. 18 mm.  
W pushce **2 ramki 45 x 45 mm** + **2 ramki pod moduły 22,5 x 45 mm (pod RJ45)**.  
Zasilanie pushki Fonto.5000: rurkami (z boku 4 otwory M32x1,5).

Pushka dostępna w 2 wersjach:

**Fonto.5000** – **okrągła** pushka z dekielkiem odkręcanym i tubusem,

**Fonto.5000.R** – pushka z **kwadratową ramką**, dekielkiem odkręcanym i tubusem.

**Opcja:** zespół poziomujący (łapy + kołki gwintowane). Oznaczenie: **107159**.



## Pozostałe parametry techniczne.

**Obciążalność (w stanie zamknięcia): 40 kN.**

**Wymiary:**

- Fonto.5000: Ø156 mm

- Fonto.5000.R: 156 x 156 mm

**Zagłębienie (dla obu wersji): 95 mm**

W stanie zamknięcia puszk: **IP 67**

W stanie podłączenia wtyczek (tubus wysunięty): **IP 20**

**Przeznaczenie:** montaż **wewnątrz** budynków.

## Podstawowe wykonania puszek FONTO.5000

1. **FONTO.5000.R – 1 EG**, puszka z kwadratową ramką, anodowana alu naturalne  
Pod 2 gniazda 230V/16A Schuko (lub z bolcem) + 2 x RJ45
2. **FONTO.5000 – 1 EG**, puszka okrągła, anodowana alu naturalne  
Pod 2 gniazda 230V/16A Schuko (lub z bolcem) + 2 x RJ45

## Opcje.

1. Opcjonalnie można zamówić **zespół poziomujący** puszkę (kołki gwintowane M8/75 mm + łapy mocujące; po 4 szt. na 1 puszkę).  
Oznaczenie zespołu (kompletu): **107159**.
2. Kołki gwintowane o dł. 160 mm. Ozn. **840768**.



### Wymiarowanie puszkki Fonto.5000.

