

**Puszka podłogowa FONTO.2005 -
prod. Gifas –
karta katalogowa.**



Puszka podłogowa aluminiowa, z dekielkiem uchylnym.
W dekielku **wyfrezowanie** na wyprowadzenie kabelka.
Puszka **najazdowa** (w stanie pełnego zamknięcia dekielka).
Zamykanie (i otwieranie) puszek: śruba zapadkowa.
Kolorystyka: **naturalne aluminium**
W puszcze: **1 x ramka 45 x 45 mm**.
Zasilanie puszek: rurkami (2 otwory M25x1,5).

Pozostałe parametry techniczne.

Obciążalność (w stanie pełnego zamknięcia): **20 kN**.

Wymiary: 110 x 95 mm

Zagłębienie: 75 mm

W stanie zamknięcia: **IP65**

W stanie otwarcia puszek: **IP 20**

Przeznaczenie: pomieszczenia **wewnątrz** budynków; podłogi czyszczone na sucho i mokro.

Opcja: zespół poziomujący puszkę (4 x tapy + 4 x stopki + 4 x kołki gwintowane M8 x 60 mm)



Podstawowe wykonania puszek 2005.

1. **FONTO.2005 – 1AG**, alu naturalne szlifowane
1 x ramka 45 x 45 mm (bez gniazda).

Wymiarowanie puszek.

