

Puszka podłogowa **FONTO.4970W** -

prod. Gifas -

karta katalogowa.



Kwadratowa pushka podłogowa aluminiowa, z okrągłym, **odkręcanym** dekielkiem.
Pushka **najazdowa** (w stanie pełnego zamknięcia dekielka).
Zamykanie (i otwieranie) pushki Fonto.4970W: **śrubą imbuss** w dekielku.
Na wyposażeniu - **tubus** (alu), montowany w korpusie pushki, podwyższający szczelność pushki - tubus wystaje na wys. ok. **40 mm** ponad poziom podłogi.



Kolorystyka: puszka **anodowana** na naturalne aluminium.

W puszcze: **1 ramka 45 x 45 mm + 1 x moduł 22,5 x 45 mm (pod RJ45)**

Zasilanie puszki Fonto.4970W: rurkami (2 otwory M25x1,5).

Pozostałe parametry techniczne.

Obciążalność (w stanie zamknięcia): **20 kN**.

Wymiary: 119 x 119 mm

Zagłębienie: 83 mm

W stanie zamknięcia puszki: **IP 67**

W stanie podłączenia puszki: **tubus** chroni przed waniem się wody **na wys. 18 mm**.

Przeznaczenie: **wewnątrz** budynków, podłogi czyszczone na sucho i mokro.

Podstawowe wykonanie puszek FONTO.4970W.

FONTO.4970W - 1EG –

1 x ramka 45 x 45 mm + 1 otwór 22,5 x 45 mm.

Opcja:

można zamówić **zespół poziomujący** puszkę (kołki gwintowane M8/60 + łapy mocujące; po 4 szt. na 1 puszkę). Oznaczenie zespołu: **107159**.

Wymiarowanie puszki.

