

**Puszka podłogowa Fonto.4290 -**  
prod. Gifas -  
karta katalogowa.



Puszka podłogowa aluminiowa, z dekielkiem uchylnym.  
Puszka **najazdowa** (w stanie pełnego zamknięcia dekielka).  
Możliwość niewielkiego poziomowania samej ramki (+/- 6 mm).  
**Opcja:** zespół do poziomowania puszki (4 x łapy + kołki gwintowane).  
Zamykanie (i otwieranie) puszki Fonto.4290: śruba zapadkowa.  
Kolorystyka: puszka **anodowana** na naturalne aluminium.  
W puszcze **2 ramki 45 x 45 mm (pod 2 dowolne gniazda)**.  
Zasilanie puszki: rurkami.



## Parametry techniczne puszki.

- wymiary zewn.: 119 x 119 mm
- min. zagłębienie: 83 mm
- w stanie pełnego zamknięcia – **IP 65** (czyszczenie podłogi **na mokro**).
- w stanie otwarcia (podłączenia kabli) – **IP 20** (czyszczenie podłogi na sucho).
- maks. statyczne obciążenie powierzchniowe: **20 kN**.
- kolorystyka: anodowanie na naturalne aluminium.
- zasilanie puszek rurkami (przygotowano 2 otwory M25 – patrz poniżej).
- montaż puszek **wewnątrz** budynków; w betonowych (**jastrych**) warstwach podłogi.
- podłogi czyszczone na sucho i mokro

## Podstawowe wykonanie puszki Fonto.4290.

**FONTO.4290-1EG** - 2 ramki 45 x 45 mm (bez gniazd).

### Opcja:

- opcjonalnie można zamówić **zespół poziomujący** puszkę (kołki gwintowane M8/60 + łapy mocujące; po 4 szt. na 1 puszkę).

## Wymiarowanie puszki.

