

Puszka podłogowa **Fonto.8308** –

prod. Gifas –
karta katalogowa.



Kwadratowa, aluminiowa puszka podłogowa ze zdejmowanym dekielkiem.
W dekielku 4 wyfrezowania (fasolki) na wyprowadzenie kabli z puszki.

Uwaga: w dekielku obniżenie **pod** wklejenie **wykładziny!**

W puszcze **Fonto.8308** możliwość zamontowania **8 dowolnych gniazd M45** (45 x 45 mm).

Opcjonalnie puszka poziomowana; poprzez gwintowane kołki (M8) o różnej długości.

Parametry techniczne.

- wymiary: 240 x 240 mm
- min zagłębienie puszki: 95 mm
- poziomowanie (opcja) do maks. 165 mm
- materiał: aluminium

- kolor: puszka anodowana na naturalne aluminium
- obciążalność (nacisk): **20 kN**; puszka najazdowa w stanie zamknięcia
- szczelność:
 - w stanie niepodłączenia kabelków do gniazd – **IP 65**
 - w stanie podłączenia gniazd (kabelki) – IP 20
- montaż puszki w wylewce betonowej.

Uwaga: puszka wyposażona we wsuwki, zamykające wyfrezowane otwory, jeśli nie podłączamy wtyczek (patrz poniżej) .



Podstawowe wykonanie puszki.

FONTO.8308-1EG – Nr katalog. 840848.

Puszka z ramkami pod montaż 8 dowolnych gniazd M45 (bez gniazd).

Dodatkowe wyposażenie (opcjonalnie).

1. aluminiowe wsuwki, zamykające otwory (fasolki) w dekielku (patrz powyżej) – nr katalog. **840862.**
2. można zamówić **zespół poziomujący** puszkę (kołki gwintowane M8 + łąpy mocujące; po 4 szt. na 1 puszkę).

Oznaczenie zespołu: **107159.**

Wymiarowanie puszki Fonto.8308.

Wymiary zewn.: 240 x 240 mm

Min. zagłębienie; 95 mm

Pozostałe wymiary: patrz poniżej.

