

Kaseta z blachy nierdzewnej

PKBN Q02 -

karta katalogowa.



Poziomowana, **kwadratowa** kaseta podłogowa ze stali nierdzewnej, pod 2 dowolne gniazda instalacyjne standardu M45 (45 x 45 mm).

Przeznaczenie: podłogi podniesione różnych odmian oraz wylewki betonowe.

Do pomieszczeń **wewnątrz** budynków, w których podłogi czyszczone są **na sucho!**

Uwaga: do wylewki betonowej konieczne są jednak dodatkowo:

- puszka podłogowa uniwersalna UDH3 - 503 oraz
- rama montażowa UDM3 Q02.

Wymiary kasety (ramy zewnętrznej): 162 x 162 mm.

Wymiary **otworu pod kasetę** (np. w podłodze podniesionej): 163 x 163 mm.

Materiał na ramy kaset: **blacha nierdzewna (V2A)**.

Obciążalność kaset: **1500 N (150 kg)**.

Aktualnie w ofercie są 2 wykonania tych kaset:

- z **uchylnym wypustem na kabelki** (ozn. LE),
- **kasety ślepe** (rewizje, ozn. BL).



Oznaczenie kaset:

1. kasetę z uchylnym wypustem i wkładem PPZ1 Q02 (2 gniazda M45) -
Oznaczenie kasety: **PKBN Q02 LE**, nr katalogowy: 250 Q02 912.
2. kasetę ślepa (rewizja) –
Oznaczenie kasety ślepej: **PKBN Q02 BL**, nr katalogowy: 250 Q02 922.

Krótki opis produktu.

Konstrukcja kasety : „**rama w ramie**”.

Kaseta składa się z **2 ram** (materiał: stal nierdzewna):

- ramy **zewnętrznej**, **nośnej** i **nieruchomej**,
- ramy **wewnętrznej**, **wyjmowanej** (właściwej kasety).

Przeznaczenie: montaż w różnych rodzajach **podłóg podniesionych** (ale również: **sceny, podesty, podłogi drewniane na legarach**, itp.) oraz w **wylewkach betonowych** (konieczna jest wtedy **puszka podłogowa** na łapach UDH3 + rama montażowa).

Zastosowanie: pomieszczenia **wewn. budynków** o podłogach czyszczonych **na sucho**.

Podstawowa **wysokość ramki zewnętrznej** wynosi: **32 mm**.

Wysokość ramy wewnętrznej: **23 mm**.

Kasetę **PKBN Q02 LE** trzeba wyposażyć standardowo we florboks PPZ1 Q02 oraz w 1 puszkę montażową **PM02 M4**.
Wtedy w kasecie można zamontować **2 gniazda M45**.

Zagłębienie kaset.

Min. zagłębienie kaset **PKBN Q02 LE**,
po zamontowaniu w nich puszek montażowej, wynosi ok. **75 mm**.

Zespoły poziomujące do kasety PKBN Q02 LE.

Do każdej kasety **PKBN Q02 LE** należy dobrać i **osobno zamówić** odpowiedni zespół poziomujący **ZPK**.

Zespół poziomujący składa się z następujących komponentów:

- 4 kołków gwintowanych M8,
- 4 nakrętek kontruujących,
- 4 łap mocujących do podłoża, ze stopkami wygłuszającymi.

Podstawowe zakresy poziomowania kaset :

ZPK 075 (75 – 125 mm), nr katalogowy: 292 98K 075,
ZPK 120 (120 – 170 mm), nr katalogowy: 292 98K 120

Kasety ślepe (rewizje).

PKBN Q02 BL.

Kasety bez wypustu, bez wyposażenia, służące wyłącznie jako **rewizje** w podłodze.
Do wypełnienia kamieniem, parkietem itp.

Uwaga: oprócz samej kasety należy jeszcze zamówić zespół poziomujący **ZPK**.

