

# Kaseta z blachy nierdzewnej PKBN Q08 - karta katalogowa.



Poziomowana, **kwadratowa** kaseta podłogowa **ze stali nierdzewnej**, przeznaczona pod montaż 8 gniazd instalacyjnych M45 (45 x 45 mm).  
Konstrukcja kasety: „**rama w ramie**”.

**Przeznaczenie:** wylewka betonowa, a także podłoga podniesiona.  
Montaż kaset wewnątrz budynków, w których podłogi czyszczone są **na sucho!**

**Uwaga:** do wylewki betonowej konieczne są jednak **dodatkowo:**

- **puszka podłogowa uniwersalna UDH3 - 503** oraz
- **rama montażowa UDM3 Q25.**

**Wymiary kasety** (ramy zewnętrznej): 257 x 257 mm.

Wymiary **otworu pod kasetę** (np. w podłodze podniesionej lub desce): 258 x 258 mm.



Materiał na ramy kaset: **blacha nierdzewna (V2A)**.

Obciążalność kaset: **1500 N (150 kg)**.

Aktualnie w ofercie są 2 wykonania tych kaset:

- **z uchylnym wypustem na kabelki** (ozn. **LE**),

- **kasety ślepe** (rewizje, ozn. **BL**).

### Oznaczenie kaset:

1. kasety z wypustem uchylnym na kabelki i wkładem florboxa PPZ1 Q08 (lub PPZ1 Q08s) – na 8 gniazd M45 -

oznaczenie: **PKBN Q08 LE**, nr katalogowy: 250 Q08 912.

2. kasety ślepe (rewizje) –

oznaczenie: **PKBN Q08 BL**, nr katalogowy: 250 Q08 922.

### Krótki opis produktu.

**Konstrukcja kasety** : „**rama w ramie**”.

**Kaseta składa się z 2 ram** (materiał: stal nierdzewna):

- ramy **zewnętrznej, nośnej i nieruchomej**,

- ramy **wewnętrznej, wyjmowanej** (właściwej kasety).

#### **Przeznaczenie:**

montaż w różnych rodzajach **podłóg podniesionych**

(ale również: **sceny, podesty, podłogi drewniane na legarach**, itp.)

oraz

w **wylewkach betonowych** - konieczna jest wtedy **puszka podłogowa**

na łapach UDH3 + rama montażowa UDM3 Q25.

**Zastosowanie:** pomieszczenia **wewn. budynków** o podłogach czyszczonych **na sucho**.

**Wysokość ramki zewnętrznej** wynosi: **32 mm**.

**Wysokość ramy wewnętrznej:** **23 mm**.

Kasetę **PKBN Q08 LE** trzeba wyposażyć standardowo we florbox

PPZ1 Q08 (lub PPZ1 Q08s) oraz w 4 puszki montażowe **PM04 M4**. **Nr katalog.** 405 997 011.

W kasecie można zamontować **maks. 8 gniazd M45 (45 x 45 mm)**.

### Zagłębienie kaset.

Min. zagłębienie kaset **PKBN Q08 LE**,

(po zamontowaniu w nich puszek montażowych PM04 M4), wynosi ok. **75 mm**.

### Zespoły poziomujące do kaset PKBN Q08.

Do każdej kasety **PKBN Q08** należy dobrać (i **osobno zamówić**)

odpowiedni zespół poziomujący **ZPK**.

Zespół poziomujący składa się z następujących komponentów:

- 4 kołków gwintowanych M8,
- 4 nakrętek kontruujących,
- 4 łap mocujących do podłoża, ze stopkami wygłuszającymi.

Podstawowe zakresy poziomowania kaset PKBN :

**ZPK 075** (75 – 125 mm), nr katalogowy: 292 98K 075,

**ZPK 120** (120 – 170 mm), nr katalogowy: 292 98K 120.

Inne zakresy poziomowania: na zamówienie.

## **Kasety ślepe (rewizje).**

### **PKBN Q08 BL.**

Są to poziomowane kasety z blachy nierdzewnej, ale bez wypustu, bez wyposażenia, służące wyłącznie jako **rewizje** w podłodze.

Przygotowane do obrobienia z zewnątrz oraz wypełnienia wyjmowanej ramy wewnętrznej kamieniem, parkietem, gresem itp.



**Uwaga:** oprócz samej kasety ślepej należy dodatkowo zamówić zespół poziomujący **ZPK**.