

Kaseta z blachy nierdzewnej

PKBN Q12 -

karta katalogowa.



Poziomowana, **kwadratowa** kaseta podłogowa, ze stali nierdzewnej, przygotowana pod montaż **12 gniazd** standardu M45 (45 x 45 mm).

Przeznaczenie: wylewka betonowa, ale także podłoga podniesiona.

Do pomieszczeń **wewnątrz budynków**, w których podłogi czyszczone są **na sucho!**

Uwaga: do wylewki betonowej konieczne są jednak **dodatkowo:**

- **puszka podłogowa uniwersalna UDH3 - 503**
oraz
- **rama montażowa UDM3 Q25.**

Wymiary kasety (ramy zewnętrznej): 257 x 257 mm.

Wymiary **otworu pod kasetę** (np. w podłodze podniesionej): 258 x 258 mm.

Materiał na ramy kaset: **blacha nierdzewna (V2A).**

Obciążalność kaset: **1500 N (150 kg).**

Oferowane są 2 wykonania tych kaset:

- **kasety z uchylnym wypustem na kabelki** (ozn. LE),
- **kasety ślepe** (rewizje), ozn. BL.



Wykonania kaset:

1. kasety z **wypustem uchylnym** na kabelki oraz wkładem florboxa PPZ1 Q12 (12 gniazd M45) -
oznaczenie: **PKBN Q12 LE**, nr katalogowy: 250 Q12 912.
2. kasety **ślepe** (rewizje) –
oznaczenie: **PKBN Q12 BL**, nr katalogowy: 250 Q12 922.

Krótki opis produktu.

Konstrukcja kasety : „**rama w ramie**” (2 ramy, jedna w drugiej).

Kaseta składa się z **2 ram** (materiał: stal nierdzewna):

- ramy **zewnętrznej, nośnej i nieruchomej**,
- ramy **wewnętrznej, wyjmowanej** (właściwej kasety).

Przeznaczenie:

montaż w różnych rodzajach **podłóg podniesionych**
(ale również: **sceny, podesty, podłogi drewniane na legarach**, itp.)
oraz

w **wylewkach betonowych** - konieczna jest wtedy **puszka podłogowa UDH3 i rama UDM3 Q25**.

Zastosowanie: pomieszczenia **wewnątrz budynków**, w podłogach czyszczonych **na sucho**.

Wysokość ramki zewnętrznej wynosi: **32 mm**.

Wysokość ramy wewnętrznej: **23 mm**.

Kasetę **PKBN Q12 LE** trzeba wyposażyć standardowo we florbox
PPZ1 Q12 oraz w 3 puszki montażowe **PM12Q M8**.

Wtedy w kasecie można zamontować **maks. 12 gniazd M45 (45 x 45 mm)**.

Zagłębienie kaset.

Min. zagłębienie kaset **PKBN Q12 LE**,

po zamontowaniu w nich puszek montażowych **PM12Q M8**, wynosi ok. **85 mm**.

Zespoły poziomujące do kaset PKBN Q12.

Do każdej kasety **PKBN Q12** należy dobrać i **osobno zamówić** odpowiedni zespół poziomujący **ZPK**.

Zespół poziomujący składa się z następujących komponentów:

- 4 kołków gwintowanych M8,
- 4 nakrętek kontrujących,
- 4 łap mocujących do podłoża, ze stopkami wygłuszającymi.

Podstawowe zakresy poziomowania kaset:

ZPK 075 (75 – 125 mm), nr katalogowy: 292 98K 075,

ZPK 120 (120 – 170 mm), nr katalogowy: 292 98K 120

Uwaga: inne zakresy poziomowania: na zamówienie.

Kasety ślepe (rewizje).

PKBN Q12 BL.



Są to poziomowane kasety z blachy nierdzewnej, ale bez wypustu, bez wyposażenia, służące wyłącznie jako **rewizje** w podłodze.

Przygotowane do obrobienia ramy z zewnątrz oraz wypełnienia ramy wewnętrznej kamieniem, parkietem, deską, gresem itp.

Uwaga: oprócz samej kasety ślepej, należy jeszcze zamówić zespół poziomujący **ZPK**.

Zestaw rewizyjny składa się zatem z kasety ślepej **PKBN Q12 BL** + odpowiedni zespół poziomujący **ZPK**.