

Podłogowy punkt zasilania PPZ1 E04 - do wylewki betonowej.



Parametry techniczne:


- materiał: poliamid,
- z ramką **R5** (opcjonalnie **R12**) do wykładzin miękkich
- z krawędzią **K12** do płytek, paneli itd.
- pod grubości wykładzin = 5 mm
lub do płytek, paneli itp. (o grub. maks. 12 mm)
- min. zagłębienie: **55 - 60 mm**,
- montaż maks. **4 gniazd** standardu **M45**,
- podstawowy kolor: **szary**; inne kolory na zamówienie (ale dla większych ilości),
- **ciągno** (do otwierania kłapki): z poliamidu (**nowość!**).



Uwaga:


do montażu pokrywy PPZ1 04 w wylewce, **niezbędna jest puszka podłogowa UDH E2.**

PPZ1 E04 z ramką.

	<p>Ramka – służy do przyciśnięcia wykładziny miękkiej (dywan, pcv, linoleum itp.). Wykładzina naklejona na klapie.</p> <p>Ramka z poliamidu; Podstawowe wykonanie – ramka R5 (5 mm).</p>
---	--

Typ - model	Kolor ramki	Wymiary montażowe	Nr katalogowy
PPZ1 E04 R5 7011	szary	147 x 247 mm	454 422 010

PPZ1 E04 z kantem.

	<p>Kant – służy do obrobienia PPZ (z zewnątrz, doczołowo) płytkami, panelami itp.. Płytki (panele) wklejane również w klapę PPZ Kant z poliamidu; podstawowe wykonanie – K12 (12 mm).</p>
---	---


Typ - model	Kolor kantu	Wymiary montażowe	Nr katalogowy
PPZ1 E04 K12 7011	szary	147 x 247 mm	454 542 010

Puszki montażowe.

W **PPZ1 E04 R5 (K12) 7011** można zamontować **4** dowolne **gniazda** standardu **M45** (45 x 45 mm).

Montaż gniazd w **2** puszkach montażowych **GB4M4/45**.

W każdej puszcze **GB4M4/45** montowane są **2** gniazda.



Puszka montażowa **GB4M4/45**, nr katalogowy: **405 997 011**.