

Podłogowy punkt zasilania PPZ1 E04 - do wylewki betonowej.



Parametry techniczne:

- materiał: poliamid,
- z ramką R5 (opcjonalnie R12) do wykładzin miękkich
- z kantem K12 do płytek, paneli itd.
- ramka R5 – do wykładzin o grubości ok. 5 mm
- kant K12 - do płytek, paneli itp. (o grub. maks. 12 mm)
- min. zagłębienie: **55 - 60 mm**,
- montaż maks. **4 gniazd** standardu **M45**
- podstawowy kolor: **szary**; inne kolory na zamówienie (ale dla większych ilości),
- jeden wypust na kabelki w klapie
- **uwaga: ciągnąć** (do otwierania klapy): **z poliamidu (nowość!)**.

Zastosowanie: wewnątrz budynków; w podłogach czyszczonych na sucho (**IP20**).



Uwaga:

do montażu PPZ1 E04 w wylewce, **niezbędna jest** puszka podłogowa **UDH E2**.

A. PPZ1 E04 do wylewki z ramką.

	<p>Ramka – służy do przyciśnięcia wykładziny miękkiej (dywan, pcv, linoleum itp.). Wykładzina naklejona na klapie.</p> <p>Ramka z poliamidu; Podstawowe wykonanie – ramka R5 (5 mm).</p>
--	--

Typ - model	Kolor ramki	Wymiary montażowe	Nr katalogowy
PPZ1 E04 R5 7011	szary	147 x 247 mm	454 422 010

B. PPZ1 E04 do wylewki z kantem.

	<p>Kant – służy do obrobienia PPZ (z zewnątrz, doczołowo) płytkami, panelami itp.. Płytki (panele) wklejane również w klapę PPZ</p> <p>Kant z poliamidu; podstawowe wykonanie – K12 (12 mm).</p>
--	--


Typ - model	Kolor kantu	Wymiary montażowe	Nr katalogowy
PPZ1 E04 K12 7011	szary	147 x 247 mm	454 542 010

C. Puszki montażowe.

W **PPZ1 E04 R5 (K12) 7011** można zamontować **4** dowolne **gniazda** standardu **M45** (45 x 45 mm).

Montaż gniazd w **2** **puszkach** montażowych **PM04 M4**.

W każdej **puszce PM04 M4** montowane są **2** **gniazda** 45 x 45 mm.

	<p>Puszka montażowa PM04 M4, z 2 otworami pod gniazda M45 (45 x 45 mm).</p> <p>Nr katalogowy: 705 997 011 (010).</p>
---	--

Uwaga:

w puszkach montażowych **PM04 M4** - **skośne** ułożenie gniazd (wtyczki wpinane z boku, po skosie).