

## Podłogowy punkt zasilania PPZ1 Q08s - do wylewki betonowej.



### Parametry techniczne:

- materiał: **poliamid**,
- PPZ1 Q08s z **ramką R5** do wykładzin miękkich lub z **kantem K12** do terakoty, gresu itp.,
- **ramka** pod grubość wykładzin = 5 mm lub **kant** pod grub. płytek (+ klej) = 12 mm,
- min. zagłębienie PPZ: **60 mm**,
- PPZ Q08s przygotowany do montażu maks. **8 gniazd** standardu M45.

**Uwaga:** w belce poprzecznej podstawy  
2 otwory pod RJ45 (Keystone), zaślepione.



- układ gniazd – wyłącznie **skośny** (wtyczki wsuwane z boku, po skosie),
- w PPZ jeden wypust na kabelki,

- **nowość**: ciągną do otwierania kłapy –  
**z tworzywa**,



- podstawowy kolor pokryw: **szary** (inne kolory na zamówienie, ale dla większych ilości),

**Uwaga:** montaż PPZ Q08s w wylewce - w **puszce podłogowej UDH Q2**.

## A. PPZ1 Q08s z ramką.

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>Ramka</b> – służy do przyciśnięcia wykładziny miękkiej (dywan, pcv, linoleum itp.).<br/>Wykładzina naklejona także <b>na klapie</b>.</p> <p>Ramka z poliamidu;<br/>podstawowe wykonanie – ramka <b>R5</b> (5 mm).</p> |
|--|---|

| Typ - model              | Kolor ramki | Wymiary montażowe | Nr katalogowy      |
|--------------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| <b>PPZ1 Q08s R5 7011</b> | szary       | 228 x 228 mm      | <b>478 422 010</b> |

## B. PPZ1 Q08s z kantem (pionową krawędzią).

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>Kant</b> – służy do obrobienia PPZ <b>plytkami</b> (doczołowo).<br/>Płytki wklejane również <b>w klapę</b>.</p> <p>Kant z poliamidu: podstawowe wykonanie – <b>K12</b> (12 mm).</p> |
|--|---|

| Typ - model               | Kolor kantu | Wymiary montażowe | Nr katalogowy      |
|---------------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| <b>PPZ1 Q08s K12 7011</b> | szary       | 228 x 228 mm      | <b>478 542 010</b> |




## C. Puszki montażowe.

W **PPZ1 Q08s** można zamontować **8** dowolnych **gniazd** standardu M45 (45 x 45 mm) lub **16 pojedynczych modułów** (22,5 x 45 mm).

**Dodatkowo:** 2 x RJ45 (Keystone) - w poprzeczce korpusu.

Montaż gniazd **w 4 puszkach** montażowych **GB4M4/45**  
(po 2 gniazda w puszcze = 4 pojedyncze moduły)  
Nr katalogowy: **405 997 010**.



**Uwaga:** w puszkach GB4M4/45 - **skośne** ułożenie gniazd (wtyczka wsuwana z boku).