

Podłogowy punkt zasilania PPZ1 Q12 - do wylewki betonowej.



Kwadratowy, podłogowy punkt zasilania do montażu w wylewce betonowej (a właściwie w **puszce podłogowej UDH Q2**).

Parametry techniczne:


- **PPZ1 Q12 z ramką R5** do wykładzin miękkich lub z **kantem K12** do płytek itp.
- **ramka** pod grubość wykładzin = **5 mm**; **kant** do płytek = **12 mm**,
- min. zagłębienie: **90 mm**,
- montaż maks. **12 gniazd** standardu M45 (45 x 45 mm),
- układ gniazd - **poziomy**,
- w klapie PPZ Q12 - **jeden wypust** na kabelki,
- **nowość**: ciągnó do otwierania klapy – **z tworzywa**,
- podstawowy kolor: **szary** (inne kolory na zamówienie, ale dla większych ilości),
- **materiał**: poliamid PA6, bezhalogenowy, samogasnący.

Uwaga: montaż **PPZ1 Q12** w wylewce – wyłącznie w **puszce podłogowej UDH Q2**.

PPZ1 Q12 z ramką lub kantem.




A. PPZ1 Q12 z ramką R5.

	<p>Ramka – służy do przycięnięcia wykładziny miękkiej (dywan, pcv, linoleum itp.). Wykładzina naklejona także na klapie.</p> <p>Ramka z poliamidu; podstawowe wykonanie – ramka R5 (5 mm).</p>
--	--

Typ - model	Kolor ramki	Otwór montażowy	Nr katalogowy
PPZ1 Q12 R5 7011	szary	228 x 228 mm	469 422 010

B. PPZ1 Q12 z kantem K12 (pionową krawędzią).

	<p>Kant – służy do obrobienia PPZ plytkami (doczołowo). Płytki wklejane również w klapę PPZ.</p> <p>Kant z poliamidu; podstawowe wykonanie – K12 (12 mm).</p>
---	---

Typ - model	Kolor ramki	Otwór montażowy	Nr katalogowy
PPZ1 Q12 K12 7011	szary	228 x 228 mm	469 542 010



C. Puszki montażowe.

łącznie w PPZ1 Q12 można zamontować **12 gniazd** standardu M45 (45 x 45 mm),
 Układ gniazd – **poziomy** (wtyczki wsuwane pionowo, od góry).

Do montażu gniazd w **PPZ1 Q12** służą **3 puszki** montażowe **GBPM4 M8S**;
 po **4 gniazda** w każdej puszcze (lub **24 pojedynczych modułów**)..



Puszka montażowa **GBPM4 M8S**, od spodu zamknięta, nr katalog. **405 998 050**.

Uwaga: jako opcja (na życzenie) dostępna jest puszka montażowa
 GBPM4 M8D – od spodu otwarta.