


Podłogowy punkt zasilania PPZ E04 - do podłóg podniesionych.

Parametry techniczne:

- materiał: poliamid,
- z ramką R5 do wykładzin miękkich,
- pod grubości wykładzin = 5 mm,
- min. zagłębienie: **55 - 60 mm**,
- przeznaczony do montażu maks. **4 gniazd** standardu **M45**,
- podstawowy kolor: **szary** (inne kolory na zamówienie, ale dla większych ilości),
- **ciągną** (do otwierania klapki): z poliamidu (**nowość!**).



PPZ E04 z ramką – do podłóg podniesionych.

	<p>Ramka – służy do przyciśnięcia wykładziny miękkiej (dywan, pcv, linoleum itp.). Wykładzina naklejona na klapie.</p> <p>Ramka z poliamidu; podstawowe wykonanie – ramka R5 (5 mm).</p>
---	---


Typ - model	Kolor ramki	Wymiary montażowe	Nr katalogowy
PPZ2 E04 R5 7011	szary	147 x 247 mm	454 423 010
PPZ3 E04 R5 7011	„	„	„

Puszki montażowe.

W **PPZ2 E04 R5 7011** lub **PPZ3 E04 R5 7011** można zamontować **4** dowolne **gniazda** standardu **M45** (45 x 45 mm).

Montaż gniazd w **2** puszkach montażowych **GB4M4/45**.

W każdej puszcze **GB4M4/45** montowane są **2** gniazda.



Puszka montażowa **GB4M4/45**, nr katalogowy: **405 997 011**.

