

Pokrywa uchylna PPZ 04 - do podłóg podniesionych.

Parametry techniczne:

- materiał: poliamid,
- z ramką R5 (opcjonalnie R12) do wykładzin miękkich,
- pod grubości wykładzin = 5 mm,
- min. zagłębienie pokrywy: **55 - 60 mm**,
- przeznaczona do montażu maks. **4 gniazd** standardu **M45**,
- podstawowy kolor: **szary** (inne kolory na zamówienie, ale dla większych ilości),
- **ciągno** (do otwierania klapki): z poliamidu (**nowość!**).




Nowe ciągno z tworzywa.



Widok zamkniętej i otwartej pokrywy PPZ 04.

Pokrywa uchylna PPZ 04 z ramką – do podłóg podniesionych.

	<p>Ramka – służy do przyciśnięcia położonej na podłodze wykładziny miękkiej (dywan, pcv, linoleum itp.). Wykładzina naklejona także na klapie.</p> <p>Ramka z poliamidu; podstawowe wykonanie – ramka R5 (5 mm).</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Typ - model	Kolor ramki	Wymiary montażowe (otwór w płycie)	Nr katalogowy
PPZ2 04 R5 7011	szary	147 x 247 mm	454 423 010
PPZ3 04 R5 7011	„	„	454 424 010


Uwaga: pokrywa PPZ2 montowana w płycie podłogi o maks. grubości 30 mm, zaś pokrywa PPZ3 montowana w płycie o grub. powyżej 30 mm.

Puszki montażowe.

W pokrywie **PPZ2 04 R5 7011** (lub **PPZ3 04 R5 7011**) można zamontować **4** dowolne **gniazda** standardu **M45** (45 x 45 mm).

Montaż gniazd w **2** puszках montażowych **GB4M4/45**.

W każdej puszce **GB4M4/45** montowane są **2** gniazda.



Puszka montażowa **GB4M4/45**, nr katalogowy: **405 997 011**.