

Kaseta z blachy nierdzewnej

PKBN Q08 -

karta katalogowa.



Poziomowana, **kwadratowa** kaseta podłogowa **ze stali nierdzewnej**, przeznaczona pod montaż 8 gniazd instalacyjnych M45 (45 x 45 mm).

Konstrukcja kasety: „**rama w ramie**”.

Przeznaczenie: podłogi podniesione różnych odmian oraz **wylewki betonowe**.
Montaż kaset wewnątrz budynków, w których podłogi czyszczone są **na sucho!**

Uwaga: do **wylewki betonowej** konieczne są jednak **dodatkowo:**

- **puszka podłogowa uniwersalna UDH3 - 503** oraz
- **rama montażowa UDM3 Q08**.

Wymiary kasety (ramy zewnętrznej): 257 x 257 mm.

Wymiary **otworu pod kasetę** (np. w podłodze podniesionej lub desce): 258 x 258 mm.



Materiał na ramy kaset: **blacha nierdzewna (V2A)**.
Obciążalność kaset: **1500 N (150 kg)**.

Aktualnie w ofercie są 2 wykonania tych kaset:
- **z uchylnym wypustem na kabelki (LE)**,
- **kasety ślepe** (rewizje, ozn. **BL**).

Oznaczenie kaset:

1. kasety z wkładem Q2S – 568 (8 gniazd M45) -
oznaczenie: **PKBN Q08 LE**, nr katalogowy: 250 Q08 912.
2. kasety ślepe (rewizje) –
oznaczenie: **PKBN Q08 BL**, nr katalogowy: 250 Q08 922.

Krótki opis produktu.

Konstrukcja kasety : „**rama w ramie**”.

Kaseta składa się z 2 ram (materiał: stal nierdzewna):

- ramy **zewnętrznej**, **nośnej i nieruchomej**,
- ramy **wewnętrznej**, **wyjmowanej** (właściwej kasety).

Przeznaczenie:

montaż w różnych rodzajach **podłóg podniesionych**
(ale również: **sceny, podesty, podłogi drewniane na legarach**, itp.)

oraz

w **wylewkach betonowych** - konieczna jest wtedy **puszka podłogowa**
na łapach UDH3 + rama montażowa.

Zastosowanie: pomieszczenia **wewn. budynków** o podłogach czyszczonych **na sucho**.

Wysokość ramki zewnętrznej wynosi: **32 mm**.

Wysokość ramy wewnętrznej: **23 mm**.

Kasetę **PKBN Q08 LE** trzeba wyposażyć standardowo w pokrywę uchylną KD1 **Q2S – 568** oraz w 4 puszki montażowe **GB4M4/45**.

Wtedy w kasecie można zamontować **maks. 8 gniazd M45**.

Zagłębienie kaset.

Min. zagłębienie kaset **PKBN Q08 LE**,

po zamontowaniu w nich puszek montażowych GB4M4, wynosi ok. **75 mm**.

Zespoły poziomujące do kasety PKBN Q08 LE.

Do każdej kasety **PKBN Q08 LE** należy dobrać i **osobno zamówić** odpowiedni zespół poziomujący **ZPK**.

Zespół poziomujący składa się z następujących komponentów:

- 4 kołków gwintowanych M8,
- 4 nakrętek kontruujących,
- 4 łap mocujących do podłoża, ze stopkami wygłuszającymi.

Podstawowe zakresy poziomowania kaset :

ZPK 075 (75 – 125 mm), nr katalogowy: 292 98K 075,

ZPK 120 (120 – 170 mm), nr katalogowy: 292 98K 120.

Kasety ślepe (rewizje). PKBN Q08 BL.

Kasety bez wypustu, bez wyposażenia, służące wyłącznie jako **rewizje** w podłodze. Do pełnego wypełnienia ramy wewn. kamieniem, parkietem itp.



Uwaga: oprócz samej kasety należy jeszcze zamówić zespół poziomujący **ZPK**.