

Pokrywa uchylna KD1 Q2S - 568d - do wylewki betonowej.

Parametry techniczne:


- materiał: poliamid,
- pokrywy z **ramką R5** do wykładzin miękkich lub z **kantem K12** do terakoty, gresu itp.,
- **ramka** pod grubość wykładzin = 5 mm lub **kant** pod grub. płytek (+ klej) = 12 mm,
- min. zagłębienie pokrywy: 60 mm,
- pokrywa przeznaczona do montażu maks. **8 gniazd** standardu M45,
- układ gniazd w pokrywie - skośny,
- w pokrywie **dwa wypusty** na kabelki,
- podstawowy kolor: **szary** (inne kolory na zamówienie, ale dla większych ilości),

Uwaga: montaż pokrywy w wylewce w **puszce podłogowej UDH Q2**.




Pokrywa uchylna KD1 Q2S – 568d z ramką lub kantem do wylewki.

A. Pokrywa Q2S - 568d z ramką.

	<p>Ramka – służy do przyciśnięcia wykładziny miękkiej (dywan, pcv, linoleum itp.). Wykładzina naklejona także na kłapie.</p> <p>Ramka z poliamidu; podstawowe wykonanie – ramka R5 (5 mm).</p>
---	---

Typ - model	Kolor ramki	Wymiary montażowe	Nr katalogowy
KD1 Q2S - 568d R5 7011	szary	228 x 228 mm	368 422 011

B. Pokrywa Q2S - 568d z kantem (pionową krawędzią).


	<p>Kant – służy do obrobienia pokrywy płytkami (doczołowo). Płytki wklejane również w klapę.</p> <p>Kant z poliamidu; podstawowe wykonanie – K12 (12 mm).</p>
---	--

Typ - model	Kolor kantu	Wymiary montażowe	Nr katalogowy
KD1 Q2S - 568d K12 7011	szary	228 x 228 mm	368 542 011

C. Puszki montażowe.

W pokrywie **KD1 Q2S** można zamontować **8** dowolnych **gniazd** standardu M45 (45 x 45 mm) lub **16 pojedynczych modułów** (22,5 x 45 mm).
Skośne ułożenie gniazd w pokrywie.

Montaż gniazd w **2 puszkach** montażowych **GB4 M8/45** (po 4 gniazda w puszcze = 8 pojed. modułów)



lub w **4 puszkach** montażowych **GB4M4/45** (po 2 gniazda w puszcze = 4 pojed. moduły).

