

## Pokrywa uchylna KD1 Q2S - 569t - do wylewki betonowej.

### Parametry techniczne:


- materiał: poliamid,
- pokrywy z **ramką R5** do wykładzin miękkich,
- **ramka** pod grubość wykładzin = **5 mm**,
- min. zagłębienie pokrywy: **80 mm**,
- pokrywa przeznaczona do montażu maks. **12 gniazd** standardu M45,
- układ gniazd w pokrywie - **poziomy**,
- w pokrywie **dwa wypusty** na kabelki,
- podstawowy kolor: **szary** (inne kolory na zamówienie, ale dla większych ilości),

**Uwaga:** montaż pokrywy w wylewce w **puszce podłogowej UDH Q2**.



Widok otwartej pokrywy Q2S - 569t

### Pokrywa uchylna KD1 Q2S – 569t z ramką.

	<p><b>Ramka</b> – służy do przyciśnięcia wykładziny miękkiej (dywan, pcv, linoleum itp.). Wykładzina naklejona także na klapie.</p> <p>Ramka z poliamidu; podstawowe wykonanie – ramka <b>R5</b> (5 mm).</p>
---	--



Widok zamkniętej pokrywy Q2S - 569t

Typ - model	Kolor ramki	Otwór montażowy	Nr katalogowy
<b>KD1 Q2S - 569t R5 7011</b>	szary	228 x 228 mm	<b>369 422 012</b>

## Puszki montażowe.

W pokrywie **KD1 Q2S - 569t** można zamontować **12** dowolnych **gniazd** standardu **M45** (45 x 45 mm) lub **24 pojedynczych modułów** (22,5 x 45 mm).

**Poziome** ułożenie gniazd w pokrywie.

Montaż gniazd w **3 puszkach** montażowych **GB PM8** (po 4 gniazda w puszcze = 8 pojed. modułów).

Puszki montażowe **GB PM8** dostępne w **2 wykonaniach**:

**GB PM8D** - puszki otwarte od spodu, nr katalog. **405 998 020**,



**GBPM8S** - puszki zamknięte od spodu, nr katalog. **405 998 030**.

