

Pokrywa uchylna PPZ1 12 - do wylewki betonowej.


Parametry techniczne:

- materiał: poliamid,
- pokrywy z **ramką R5** do wykładzin miękkich lub z **kantem K12** do płytek itp.
- **ramka** pod grubość wykładzin = **5 mm**; **kant** do płytek = **12 mm**,
- min. zagłębienie pokrywy: **90 mm**,
- pokrywa przeznaczona do montażu maks. **12 gniazd** standardu M45,
- układ gniazd w pokrywie - **poziomy**,
- w pokrywie **jeden wypust** na kabelki,
- **nowość**: ciągnó do otwierania klapy – **z tworzywa**,
- podstawowy kolor: **szary** (inne kolory na zamówienie, ale dla większych ilości),

Uwaga: montaż pokrywy w wylewce - w **puszce podłogowej UDH Q2**.



Pokrywa uchylna PPZ1 12 z ramką.

	<p>Ramka – służy do przyciśnięcia wykładziny miękkiej (dywan, pcv, linoleum itp.). Wykładzina naklejona także na klapie.</p> <p>Ramka z poliamidu; podstawowe wykonanie – ramka R5 (5 mm).</p>
---	--

Typ - model	Kolor ramki	Otwór montażowy	Nr katalogowy
PPZ1 12 R5 7011	szary	228 x 228 mm	469 422 010



B. Pokrywa PPZ 12 z kantem (pionową krawędzią).

	<p>Kant – służy do obrobienia pokrywy plytkami (doczołowo). Płytki wklejane również w klapę pokrywy.</p> <p>Kant z poliamidu; podstawowe wykonanie – K12 (12 mm).</p>
--	---

Typ - model	Kolor ramki	Otwór montażowy	Nr katalogowy
PPZ1 12 K12 7011	szary	228 x 228 mm	469 542 010

C. Puszki montażowe.

Do montażu gniazd w pokrywie **PPZ1 12** służą **3 puszki** montażowe **GBPM4 M8**.
łącznie można zamontować w pokrywie **12 gniazd** standardu M45 (45 x 45 mm),
po 4 gniazda w każdej puszcze **GBPM4 M8** (lub **24 pojedynczych modułów**).
Układ gniazd w pokrywie **PPZ1 12** - **poziomy**.

Do wyboru mamy **2 wykonania**: puszek montażowych:

- puszka od spodu zamknięta **GBPM4 M8S**, nr katalog. **405 998 050**



- puszka od spodu otwarta (np. pod gniazda słabopradowe) **GBPM4 M8D**,
nr katalog. **405 998 040**

