

**Kaseta ECO 250 BTK – rewizja -
do montażu w podłodze podniesionej -
z ramką osłonową zewnętrzną.**



Kwadratowa **kaseta podłogowa** z blachy nierdzewnej, **rewizyjna, z zewnętrzną ramką osłonową**. Do montażu w wyciętym uprzednio otworze w płycie podłogi podniesionej.

Ramka maskuje nierówności cięcia materiału wykończeniowego na posadzce, jak również może dociskać **wykładziny** położone na podłodze podniesionej. Przeznaczona pod wykończenie podłogi **parkietem, deską** lub **kamieniem naturalnym** (grub. maks. 20 mm).

Generalnie jednak podłogi podniesione wykończone są różnego rodzaju **wykładzinami!**

Wymiarowanie kasety.

Wymiary: 250 x 250 mm.

Min. zagłębienie: 70 mm.

Grubość ramki dociskającej: **2 mm.**

Szerokość ramki dociskającej: **10 mm.**

Zagłębienie w ramie wewn. kasety: **20 mm.**

Wymiary otworu montażowego pod kasetę: 251 x 251mm.

Obciążalność: 1500 N.

Oznaczenie typu kasety ECO 250 BTK:

950ECO250Q00LEE3 BTK (EAN: 599067712467).

Uwaga: dostępne (na zamówienie) kasety jw., **lecz mosiężne.**

Oznaczenie kasety mosiężnej: **950ECO250Q00LECu BTK.**

Przeznaczenie: do podłóg czyszczonych **na sucho lub mokro.**