

**Kaseta ECO 250 BT – rewizja -
do montażu w wylewce -
z ramką osłonową zewnętrzną.**



Poziomowana, kwadratowa **kaseta podłogowa** z blachy nierdzewnej,
z zewnętrzną ramką osłonową.

Ramka maskuje nierówności cięcia materiału wykończeniowego na posadzce,
jak również może dociskać **wykładziny** położone na podłodze.

Przeznaczona pod wykończenie podłogi **parkietem, deską** lub **kamieniem naturalnym** (grub. maks. 20 mm).

Ale również pod wykończenie podłogi **plytkami, panelami** itd.

Oraz **wykładzinami!**

Oferowana jako kasetka **ślepa** (ozn. **BT**), służąca za **rewizję** w podłodze.

Uwaga: do montażu kaset **w wylewce betonowej** i podejściu do kasety **kanalami** podłogowymi, konieczna jest **puszka podłogowa UDH Q2.1** (kanały o maks. szer. 240 mm)
lub uniwersalna puszka podłogowa **UDH3** (+ rama montażowa **UDM3 Q250**) - dla kanałów o maks. szer. 340 mm.

Wymiarowanie kasety.

Wymiary: 250 x 250 x 100 mm.

Min. **zagłębienie:** 100 mm.

Grubość ramki dociskającej: **2 mm.**

Szerokość ramki dociskającej: **10 mm.**

Zagłębienie w ramie wewn. kasety: **20 mm.**

Wymiary otworu montażowego pod kasetę: 251 x 251mm.

Obciążalność: 1500 N.

Oznaczenie typu kasety ECO 250 BT:

950ECO250Q00LEE3 BT (EAN: 599067711958).

Uwaga: dostępne (na zamówienie) kasety jw., **lecz mosiężne.**

Oznaczenie kasety mosiężnej: **950ECO250Q00LECu BT.**

Przeznaczenie: do podłóg czyszczonych **na sucho lub mokro.**