

**Kaseta ECO 250 B – rewizja -
do montażu w wylewce -
z pionową krawędzią pod kamień, parkiet,
deski itp.**



Poziomowana, kwadratowa **kaseta podłogowa** z blachy nierdzewnej, **z pionową krawędzią** ramki. Pod wklejenie w pokrywę (wykończenie podłogi) **parkietu, desek** lub **kamienia naturalnego** (grub. maks. 20 mm). Ale również pod wykończenie podłogi **plytkami, panelami** itd.

Oferowana jako kaseta **ślepa** (ozn. **B**), służąca za **rewizję** w podłodze.

Uwaga:

do montażu kaset **w wylewce betonowej** i podejściu do kasety **kanalami** podłogowymi, konieczna jest **puszka podłogowa UDH Q2.1** (kanały o maks. szer. 240 mm)
lub uniwersalna puszka podłogowa **UDH3** (+ rama montażowa **UDM3 Q250**) - dla kanałów o maks. szer. 340 mm.

Wymiarowanie kasety.

Wymiary: 250 x 250 x 100 mm.

Min. **zagłębienie:** 60 - 100 mm.

Zagłębienie w ramie wewn. kasety: **20 mm.**

Wymiary otworu montażowego pod kasetę: 251 x 251mm.

Obciążalność: 1500 N.

Oznaczenie typu kasety ECO 250 B:

950ECO250Q00LEE3 B (EAN: 599067711941).

Uwaga: dostępne (na zamówienie) kasety jw., **lecz mosiężne.**

Oznaczenie kasety mosiężnej: **950ECO250Q00LECu B**

Przeznaczenie: do podłóg czyszczonych **na sucho lub mokro.**