

**Kaseta ECO 250 Q08 GLK/LE –
do montażu w podłodze podniesionej -
z ramką osłonową na zewnątrz.**



Kwadratowa **kaseta podłogowa** z blachy nierdzewnej,
z zewnętrzną ramką osłonową, maskującą cięcia w wykończeniu podłogi
lub dociskającą wykładziny na podłodze podniesionej.

Kaseta przygotowana do montażu w otworze, **w płycie podłogi podniesionej**.
Podłogi podniesione wykończone są przede wszystkim **wykładzinami!**

W ramie wewn. kasety - uchylny wypust na kabelki (ozn. **LE**).

W celu wyprowadzenia przewodów i kabli na zewnątrz (biurko, stół).

Kaseta przygotowana pod montaż **8 gniazd** standardu M45 (45 x 45 mm).

Gniazda montowane w **2 puszkach montażowych typ PM12Q M8**
(nr katalog. **705 998 050**).

Skośny montaż gniazd w kasecie.

Wymiarowanie kasety.

Wymiary: 250 x 250 x 100 mm.

Min. **zagłębienie:** 100 mm.

Grubość ramki dociskającej: **2 mm**.

Szerokość ramki dociskającej: **10 mm**.

Zagłębienie w ramie wewn. kasety: **20 mm**.

Wymiary otworu montażowego pod kasetę: 251 x 251mm.

Obciążalność: **1500 N**.

Oznaczenie typu kasety ECO 250 Q08 GLK/LE:

950ECO250Q08LEE3 GLK.

Uwaga: dostępne (na zamówienie) kasety jw., **lecz mosiężne**.

Oznaczenie kasety mosiężnej: **950ECO250Q08LECu GLK.**

Przeznaczenie kaset: do podłóg czyszczonych **na sucho**.