

**Kaseta ECO 250 Q12 GLT –  
do montażu w wylewce -  
z ramką osłonową na zewnątrz.**



Poziomowana, kwadratowa **kaseta podłogowa** z blachy nierdzewnej, **z zewnętrzną ramką osłonową**, maskującą cięcia w wykończeniu podłogi lub dociskającą wykładziny na posadzce.

Pod wklejenie w pokrywę **parkietu, desek** lub **kamienia naturalnego** (grub. maks. 20 mm).

Także pod wykończenie podłogi **plytkami**, panelami, ale również **wykładzinami!**

W ramie wewn. uchylny wypust na kabelki (ozn. LE).

Kaseta przygotowana pod montaż **12 gniazd** standardu M45 (45 x 45 mm).

**Poziomy montaż** gniazd w kasecie.

Gniazda montowane **w 3 puszkach montażowych typ PM12Q M8** (nr katalog. **705 998 050**). W każdej puszcze 4 gniazda M45.

**Uwaga:** do montażu kaset **w wylewce betonowej** i podejściu do kasety **kanalami** podłogowymi, konieczna jest **puszka podłogowa UDH Q2.1** (ale wtedy kanały o maks. szer. 240 mm) lub uniwersalna puszka podłogowa **UDH3** (+ rama montażowa **UDM3 Q25**) - dla dowolnych kanałów o maks. szer. 340 mm.

## Wymiarowanie kasety.

**Wymiary:** 250 x 250 x 100 mm.

Min. **zagłębienie:** 100 mm.

**Grubość** ramki dociskającej: **2 mm**.

**Szerokość** ramki dociskającej: **10 mm**.

**Zagłębienie** w ramie wewn. kasety: **20 mm**.

**Wymiary otworu montażowego pod kasetę:** 251 x 251mm.

**Obciążalność:** **1500 N**.

**Oznaczenie typu** kasety ECO 250 Q12 GLT:

**950ECO250Q12LEE3 GLT.**

**Uwaga:** dostępne (na zamówienie) również kasety jw., **lecz mosiężne**.

Oznaczenie kasety mosiężnej: **950ECO250Q12LECu GLT.**

**Przeznaczenie kaset:** do podłóg czyszczonych **na sucho**.

