

**Kaseta ECO250 Q12 GTK – z tubusem,  
do montażu w podłodze podniesionej,  
z zewnętrzną ramką dociskową.**



Kwadratowa **kaseta podłogowa** z blachy nierdzewnej,  
**z zewnętrzną ramką osłonową.**

Jako **wypust** na kabelki służy mocny, cylindryczny **tubus** z aluminium.

Kaseta do montażu w przygotowanym uprzednio otworze **w płycie podłogi podniesionej.**

Można kasetę zamontować także w uniwersalnej puszcze podłogowej **UDH3** oraz w ramie **UDM3 Q25.**

Zewnętrzna ramka maskuje nierówności cięcia materiału wykończeniowego na podłodze, ale również dociska **wykładzinę**, położoną na podłodze podniesionej.

Generalnie bowiem podłogi podniesione wykończone są różnego rodzaju **wykładzinami!**

**Przeznaczenie kasety:** pomieszczenia wewnętrzne; do podłóg czyszczonych na sucho lub **mokro**.

Kaseta przygotowana do montażu **12 gniazd M45** (45 x 45 mm) w **3** puszkach montażowych **PM12Q 8M** (nr katalog. **705 998 050**).

Montaż gniazd **poziomy** (wtyczki wpinane pionowo od góry).

## **Wymiarowanie kasety.**

**Wymiary:** 250 x 250 x 100 mm.

Min. **zagłębienie:** 100 mm.

**Grubość** ramki dociskającej: **2 mm**.

**Szerokość** ramki dociskającej: **10 mm**.

**Zagłębienie** w ramie wewn. kasety: **20 mm**.

**Wymiary otworu montażowego pod kasetę:** 251 x 251mm.

**Obciążalność:** 1500 N.

Oznaczenie typu kasety ECO250 Q12 GTK:

**950ECO250Q12LEE3 GTK.**

**Uwaga:** dostępne (na zamówienie) kasety jw., **lecz mosiężne**.

Oznaczenie kasety mosiężnej: **950ECO250Q12LECu GTK.**

## **Tubus.**

Jest to mocny wypust, służący jako wyprowadzenie kabelków z kasety.

Tubus w formie walca.

Montowany centralnie w ramie wewn. kasety ECO.

W ramie kasety zamontowany jest **zespół montażowy**, w który można następnie wkręcić **tubus** (lub zespół zaślepić dekielkiem).



**Materiał:** aluminium anodowane na kolor naturalnego aluminium.

### **Wymiarowanie tubusa.**

Średnica zewn.: 80 mm

Średnica wewn.: 60 mm

Wysokość: 33 mm

Oznaczenie tubusa: **WKTU 60**, nr katalogowy: **681 988 555**.

Dekielek zamykany (i otwierany) płaskim kluczem.



Oznaczenie klucza: **ZKL 4**, nr katalogowy klucza: **998 055 980**.