

**Kaseta ECO250 Q12 GTT – z tubusem -
do montażu w wylewce -
z zewnętrzną ramką.**



Poziomowana, kwadratowa **kaseta podłogowa** z blachy nierdzewnej,
z zewnętrzną ramką osłonową.

Jako **wypust** kabli z kasety zastosowano aluminiowy, walcowaty **tubus**.
W ramie wewn. kasety zamontowano **zespół montażowy** pod wkręcany tubus.
Zewnętrzna ramka maskuje nierówności cięcia materiału wykończeniowego
na posadzce, jak również może dociskać **wykładziny** położone na podłodze.
Kaseta przeznaczona pod wykończenie podłogi **parkietem, deską**
lub **kamieniem naturalnym** (grub. maks. 20 mm).
Ale również pod wykończenie podłogi **plytkami, panelami** itd.
(również **wykładzinami!**).

Kaseta przygotowana do montażu **12 gniazd M45** (45 x 45 mm) w **3** puszkach montażowych **PM12Q 8M** (nr katalog. 705 998 050).

Montaż gniazd **poziomy** (wtyczki wpinane pionowo od góry).

Uwaga: do montażu kaset **w wylewce betonowej** i podejściu do kasety **kanalami** podłogowymi, konieczna jest **puszka podłogowa UDH Q2.1** (wtedy kanały o maks. szer. 240 mm)
lub uniwersalna puszka podłogowa **UDH3** (+ rama montażowa **UDM3 Q25**) - dla kanałów o maks. szer. 340 mm.

Wymiarowanie kasety.

Wymiary: 250 x 250 x 100 mm.

Min. **zagłębienie:** 100 mm.

Grubość ramki dociskającej: **2 mm**.

Szerokość ramki dociskającej: **10 mm**.

Zagłębienie w ramie wewn. kasety: **20 mm**.

Wymiary otworu montażowego pod kasetę: 251 x 251mm.

Obciążalność: 1500 N.

Przeznaczenie: pomieszczenia wewnętrzne, do podłóg czyszczonych na sucho lub **mokro**.

Oznaczenie typu kasety ECO250 Q12 GTT:

950ECO250Q12LEE3 GTT.

Uwaga: dostępne (na zamówienie) kasety jw., **lecz mosiężne**.

Oznaczenie kasety mosiężnej: **950ECO250Q12LECu GTT.**

Tubus.

Jest to mocny wypust kabelków z kasety (w formie walca).

Montowany centralnie w ramie wewn. kasety ECO.



Materiał: aluminium anodowane na kolor naturalnego aluminium.

Wymiarowanie tubusa.

Średnica zewn.: 80 mm

Średnica wewn.: 60 mm

Wysokość: 33 mm

Oznaczenie tubusa: **WKTU 60**, nr katalogowy tubusa: **681 988 555**.

Dekielek zamykany (i otwierany) płaskim kluczem.



Oznaczenie klucza: **ZKL 4**, nr katalogowy klucza: **998 055 980**.