

**Mosiężne kasety ECO
do podłóg podniesionych –
prod. Electraplan Termeloe –
przeгляд.**



Informacje ogólne.

Są to identyczne kasety serii ECO, jak te wykonane z blachy nierdzewnej.

Kasety z **ramką** (na zewnątrz), dociskającą wykładzinę i maskującą nierówności cięcia.

Materiał: mosiądz (blacha).

Wymiary: 255 x 255 x 100 mm.

Min. zagłębienie: 100 mm.

Wymiary otworu pod kasetę (np. w płycie podłogi podniesionej): **256 x 256 mm**).

Obciążalność kaset ECO: **1500 N**.

Przygotowane pod montaż **8 dowolnych gniazd M45** (45 x 45 mm).

Kasety do podłogi podniesionej.

Montaż kaset w przygotowanym uprzednio otworze w płycie podłogi podniesionej.

Odmiiany mosiężnych kaset ECO do podłóg podniesionych.

| | | |
|---|---|---|
|  | <p>Kaseta ślepa, służąca jako rewizja</p> | <p>Typ ECO 250 BTK Cu</p> <p>Nr katalog. 952 250 Q12 Cu BTK</p> |
|  | <p>Kaseta z wypustem uchylnym LE</p> | <p>Typ ECO 250 ELK Cu</p> <p>Nr katalog. 952 250 Q12 Cu GLK</p> |
|  | <p>Kaseta z wypustem w formie tubusa Uwaga: tubus z aluminium!</p> | <p>Typ ECO 250 GTK cu</p> <p>Nr katalog. 952 250 Q12 Cu GTK</p> |