

Kolumna zasilająca wysuwana

SV111 –

prod. BS –

karta katalogowa.



Najazdowa, wysuwana kolumna zasilająca z aluminium, **okrągła**, do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków (budowli itd.). Wytrzymuje najazd samochodów osobowych (punktowe obciążenie 0,9 t.). Górna, widoczna część kolumny **anodowana** na naturalne aluminium. Wysuwanie kolumny ręczne, specjalnym kluczem, blokowanie i zwolnienie poprzez obrót dekla (klucz na wyposażeniu). Kolumna dostarczana **bez zabezpieczeń**.

Zasilanie kolumny poprzez **otwory** w obudowie:
2 x z boku M25 mm.

Standardowe wykonanie.

SV111 – 1 - 1 x gniazdo 16A/230V (z bolcem lub Schuko).

Podstawowe parametry techniczne.

- wykonanie kolumny: **IP 67** w stanie pełnego zamknięcia;
w stanie wysunięcia (podłączenia wtyczki) – IP54
- zastosowanie: wewnątrz i na **zewnątrz** budynków
- materiał: obudowa oraz dekiel – masywne aluminium,
odporne na działanie soli itp.
- kolorystyka: aluminium anodowane (EV1)
- wymiary: Ø 145 mm
- zagłębienie: 152 mm
- zabudowa kolumny: 145 x 145 x 152 mm
- waga: ok. 2,8 kg
- obciążalność: 900 kg
- otwory w obudowie (pod dławiki): 2 x M25 mm z boku.



Ważne informacje w trakcie montażu i użytkowania:

- utrzymywać kolumnę w stanie wolnym od brudu, błota itp.
- okresowo natłuścić miejsca, w których pracują uszczelki
- montaż i podłączenie kolumny tylko przez fachowy personel.

