

Naścienny rozdzielacz

5631E – prod. BS –

karta katalogowa.



Natynkowy, prostokątny rozdzielacz ścienny (puszka naścienna), do montażu na ścianie, wykonany **z blachy nierdzewnej**.

Drzwiczki zamykane na klucz (zamontowany zamek półcylindryczny).

Zamykany także **po podłączeniu wtyczek**.

Uwaga: rozdzielacz, oprócz gniazd, wyposażony jest **w zabezpieczenia (różnicówka + ES)**.

Standardowe wykonania.

5631-1

Wypozażenie:

- 6 x 230V (lub Schuko)
 - 4 x CEE 5/16A 400V/6h
 - 4 x CEE 5/32A 400V/6h
- Zabezpieczenia (RCD + ES)

5631-2

Wypozażenie:

- 6 x 230V (lub Schuko)
 - 2 x CEE 5/16A 400V/6h
 - 2 x CEE 5/32A 400V/6h
 - 2 x CEE 5/63A 400V/6h,
- Zabezpieczenia (RCD + ES)

5631-3

Wypozażenie:

- 6 x 230V (lub Schuko)
 - 1 x CEE 5/16A 400V/6h
 - 1 x CEE 5/32A 400V/6h
 - 1 x CEE 5/63A 400V/6h
 - 1 x CEE 5/125A 400V/6h
- Zabezpieczenia (RCD + ES)

5631-4

Wypozażenie:

- 6 x 230V (lub Schuko)
 - 1 x CEE 5/16A 400V/6h
 - 1 x CEE 5/32A 400V/6h
 - 2 x CEE 5/63A 400V/6h
- Zabezpieczenia (RCD + ES)



Przeznaczenie: montaż wewnątrz i na zewnątrz budynków (budowli) – na ścianie natynkowej.

Stopień ochrony: IP 44 (gniazda).

Klasy: na zasilaniu: HLAK 35mm², 5pol.

Materiał: obudowa, ramka oraz drzwiczki: z blachy nierdzewnej (1,4301).

Kolorystyka: stal nierdzewna, szczotkowana lub DB703.

Podstawowe parametry techniczne.

- wymiary: 600 x 1075 mm
- zagłębienie: 350 mm.
- ciężar: 56 kg.
- zasilanie puszki: od dołu (wycięcie).