

Puszka podłogowa 7602AW – prod. BS – karta katalogowa.



Puszka **prostokątna** z 2 wkręcanyimi dekielkami; stanowi połączenie dwóch puszek **7601AW**.
Uwaga: kołnierz, korpus oraz dekielki z **aluminium**.

Do dyspozycji mamy **2 podstawowe wykonania** tych puszek:

- **7602AW** – 2 x 230V (Schuko lub z bolcem),
- **7602AW1** – 1 x 230V + 1 x RJ45 pojedynczy.

Podstawowe parametry puszek.

- kołnierz – 200 x 100 mm.
- zagłębienie – 82 mm.
- obciążalność – punktowo **900 kg** (najazd samochodu osobowego).

- stopień ochrony: **IP 67** (ale tylko przy pewnym zamknięciu puszek).
- kolorystyka: aluminium anodowane.
- ciężar: 1850 g.
- montaż w kamieniu (kostka), betonie, asfalcie, terakocie itd.
- zasilanie puszek: 4 otwory z boku: M25 x 1,5 mm.
- **zastosowanie**: wewnątrz i na zewnątrz budynków, budowli.

Opcja:

Aby zachować IP67 **na zewnątrz budynków** po podłączeniu wtyczek, stosujemy (w miejsce dekielka), walcowaty wkręcany **tubus z nakładką** (patrz poniżej).

Nr katalog. **12256**.

Chroni on przed deszczem, śniegiem itp.

