

Puszka podłogowa 8508BB – prod. BS – karta katalogowa.



Kwadratowa puszka podłogowa, przeznaczona pod montaż w niej 8 gniazd instalacyjnych. Dekielek z wypustem **szczotkowym** na wyprowadzenie kabelków, luźno wkładany w ramkę puszki.

Możliwość **wklejenia** (wypełnienia) w dekielik płytek, paneli itp. o maks. grubości **15 mm**.

Przeznaczenie: wewnątrz budynków;
montaż **w podłogach podniesionych** (ale również **w jastrychu**!).

Do podłóg czyszczonych **na sucho** – IP 20.

Standardowe wykonania.

- | | | |
|-----------------|---|---|
| 8508BB-1 | - | 8 gniazd 230V z bolcem (lub Schuko) |
| 8508BB-2 | - | 4 x gniazdo zasilające 230 V + 4 x podwójne gniazda RJ45 |
| 8508BB-3 | - | 6 x gniazdo zasilające 230 V + 6 x pojedyncze gniazda RJ45. |

Podstawowe parametry.

Materiał: stal nierdzewna (1.4301).

Wymiarowanie puszek - **ramka** : 230 x 230 mm.

Otwór montażowy pod puszkę: 205 x 207 mm.

Zagłębienie: 90 mm.

Zasilanie puszek: otwory $\varnothing$ 25 mm:

2 x z przodu, 8 x z boku, 2 x z tyłu lub 4 x od spodu.

Maks. obciążalność (**nacisk**): punktowo 120 kg.

Kolor: stal nierdzewna szlifowana.

Ciężar: 2,4 kg.

