

Puszka podłogowa 8908HB –

prod. BS -
karta katalogowa.



Puszka podłogowa **kwadratowa** pod twarde wykończenia podłogi (maks. 15 mm).
Puszka z uchylnym dekielkiem; w dekielku **wypust szczotkowy**,
przeznaczony pod wyprowadzenie kabelków z puszki.
W dekielku można wkleić **płytki ceramiczne, wykładziny, panele, deski** itp. -
o grubości maks. **15 mm**.



Uwaga: puszka wyposażona w **mocującą ramkę zewnętrzną**, do jej prostego
osadzenia w płycie (otworze) **podłogi podniesionej**.

Podstawowe wykonania puszek.

8908HB - wyposażona w 8 gniazd 230V (z bolcem lub Schuko)

8908HB1 - wyposażona w 4 gniazda 230V + 4 gniazda RJ45 **podwójne**

8908HB2 - wyposażona w 6 gniazd 230V + 6 gniazd RJ45 **pojed.**

Zastosowanie:

do pomieszczeń w budynkach, w których podłogi czyszczone są **na sucho** (IP 10).

Materiał:

- dekierek, ramka oraz korpus – z blachy nierdzewnej (1.4301).

Wymiary:

- ramka: 250 x 250 mm
- otwór montażowy (podstawa): 220 x 220 mm
- zagłębienie: 90 mm
- ciężar: 2,9 kg.

Zasilanie puszek: 4 otwory z przodu, z tyłu, z boku i od dołu : każdy otwór Ø25 mm.

Nacisk: punktowo 120 kg.

