ELECTRAPLAN SMT Sp.z o.o.

Puszka podłogowa 9904A -

prod. BS – karta katalogowa.

Okrągła, masywna puszka podłogowa **aluminiowa**, z kołnierzem (ramką) na górze.
W puszce montaż 4 gniazd instalacyjnych. Puszkę zamyka okrągły dekielek, luźno wkładany, z 4 wyfrezowaniami (fasolkami) na wyprowadzenie kabelków.

Dekielek przystosowany pod nast. użytkowanie:
- dekielek **pełny, anodowany** na naturalne aluminium lub

- dekielek (***po jego odwróceniu***) pod wklejenie **wykładziny** (dywan, linoleum itd.) o grub. 6 mm.

Montaż puszki **w jastrychu** – potrzebny (**opcja**) wtedy wkład (szalunek) ze styropianu ozn. **12106.**
Uwaga: bez problemu puszki 9904A można montować **w podłogach podniesionych.**
Puszka zamknięta również po podłączeniu wtyczek do gniazdka.

Zastosowanie: wewnątrz budynków, do podłóg czyszczonych **na sucho** (**IP 20).**

Podstawowe wykonania puszek.

9904A – 4 x gniazdo 230V (Schuko lub z bolcem)
9904A1 – 2 x gniazdo 230V + 2 x RJ45 podwójne
9904A2 – 2 x gniazdo 230V + 1 x RJ45 podwójne + 1 x gniazdo antenowe.

Wymiarowanie puszki.

- kołnierz (ramka): Ø 220 mm,
- otwór montażowy pod puszkę: Ø 205 mm,
- wysokość (zagłębienie) puszki: 80 mm.

Pozostałe parametry.

Ciężar: 3000 g.
Obciążalność: punktowo 200 kg.
Zasilanie puszki: otwory Ø25 mm (4 x od dołu + 4 x z boku puszki).
Kolorystyka: puszka anodowana na naturalne aluminium.