

Skrzynka podłogowa (florboks) **8912BB** - prod. BS – karta katalogowa.



Kwadratowa skrzynka podłogowa (florboks), z luźno wkładanym dekielkiem; podstawa z blachy stalowej ocynkowanej, zaś ramka + dekielki - z blachy nierdzewnej (1.4301).

W dekielki **wklejane twarde wykończenie** podłogi (gres itp. o **grub.** maks. **15 mm**).

W dekielku **wypust** na kable w postaci **listwy szczotkowej** (patrz załączone zdjęcia).

Maks. **ilość gniazd** w skrzynce: **12**.

Standardowe wykonania skrzynek.

8912BB-1-0 - 12 x gniazdo 230V z bolcem (lub Schuko)

8912BB-2-0 - 8 x gniazdo 230V + 4 x gniazdo RJ45 **podwójne**.

**Uwagi:**

- inne zestawy gniazd - na zamówienie
- możliwość zakupu skrzynki z ramkami M45 (45 x 45 mm); bez gniazd.

Zastosowanie:

Wewnątrz budynków; do podłóg czyszczonych **na sucho**.

Podstawowe parametry puszeki.

- wymiary: **309 x 305 mm**
- zagłębienie: min. **90**, zaś maks.**120 mm** (poziomowanie: 0 – 30 mm)
- ciężar: 6400 g
- montaż bezpośrednio **w jastrych**
- wykonanie: **IP 10** (do podłóg czyszczonych **na sucho**!)
- obciążalność (nacisk): punktowo **120 kg**
- zasilanie skrzynki: z boków, z tyłu lub z przodu – po 4 otwory Ø25 mm;
od dołu – 8 otworów Ø25 mm.

