

Słupek zasilający **EST21**

prod. BS –
karta katalogowa.



Prostokątny, zamykany słupek zewnętrzny.

Obudowa słupka masywna, z **blachy nierdzewnej V2A** (grub. 1,5 mm).

Kolorystyka: stal nierdzewna szczotkowana lub DB 703

(na życzenie lakier proszkowy na podany kolor RAL).

Gniazda i zabezpieczenia w słupku, zintegrowane w rozdzielnicy z tworzywa.

Drzwiczki zamykane kluczem.

Słupek zamykany również po podłączeniu wtyczek.

Zasilanie słupka – od dołu

Ciężar: ok. 39 kg.

Stopień ochrony słupka: IP44

Podstawowe wykonania słupka EST21.

EST21-1

4 x 230V z bolcem lub Schuko

- 1 x CEE 5/16A 400V/6h
- 1 x CEE 5/32A 400V/6h

RCD (różnicówka) + ES

EST21-2

2 x 230V z bolcem lub Schuko

- 1 x CEE 5/63A 400V/6h
- 1 x CEE 5/32A 400V/6h

RCD (różnicówka) + ES

EST21-3

1 x CEE 5/16A 400V/6h

- 1 x CEE 5/63A 400V/6h
- 1 x CEE 5/32A 400V/6h

RCD (różnicówka) + ES

Wymiarowanie słupka.

- 500 x 295 mm,
- wysokość: ok. 1000 mm.

Zastosowanie:

- **na zewnątrz** budynków; na parkingach, placach, w parkach, na nabrzeżach (mariny j.w.) itd. Ale również **wewnątrz** budynków (hale, hangary itp.)

Montaż na betonowym cokole, wykonanym samodzielnie na budowie.

