

Słupek zasilający **EST31**

prod. BS –
karta katalogowa.



Prostokątny, zamykany słupek zewnętrzny.

Drzwiczki zamykane **zamkiem (kluczem)**.

Obudowa słupka masywna, z **blachy nierdzewnej V2A (1.4301)**.

Kolorystyka: stal nierdzewna szczotkowana lub DB 703

(na życzenie lakierowana proszkowo na żądany kolor RAL).

Gniazda i zabezpieczenia w słupku, zintegrowane w rozdzielnicy z tworzywa.

Słupek zamykany również po podłączeniu wtyczek.

Zasilanie słupka – od dołu.

Na zasilaniu 1 x klemy na zasilaniu: HLAk 35-5 (5 – pol.).

Ciężar: ok. 65 kg.

Stopień ochrony słupka: **IP 44**.

Zastosowanie: na zewnątrz budynków; na parkingach, placach, w parkach, na nabrzeżach itp.

Montaż na betonowym cokole, wykonanym samodzielnie na budowie.

Podstawowe wykonania słupka EST31.

EST31-1.

- 6 x 230V z bolcem lub Schuko
- 4 x CEE 5/16A
- 4 x CEE 5/32A

Zabezpieczenia: RCD + ES

EST31-2.

- 6 x 230V z bolcem lub Schuko
- 1 x CEE 5/63A
- 2 x CEE 5/32A
- 2 x CEE 5/16A

Zabezpieczenia: RCD + ES

EST31-3.

- 6 x 230V z bolcem lub Schuko • 1 x CEE 5/16A
- 1 x CEE 5/32A
- 1 x CEE 5/63A
- 1 x CEE 5/125A

Zabezpieczenia: RCD + ES

EST31-4.

- 6 x 230V z bolcem lub Schuko
- 1 x CEE 5/16A
- 1 x CEE 5/32A
- 2 x CEE 5/63A

Zabezpieczenia: RCD + ES

Wymiarowanie słupka.

- 600 x 345 mm (szerokość x głębokość),
- wysokość: ok. 1300 mm.

