

Skrzynka podłogowa (florboks) **2003Q**

prod. BS - karta katalogowa.



Kwadratowa skrzynka podłogowa ze stali nierdzewnej **V2A** (blacha o grub. 1,5 mm).

Uchylny dekielk wykonany jednak z aluminium, anodowanego na blachę nierdzewną (optycznie). Inny kolor anody – na zamówienie.

Skrzynka w stanie zamkniętym przeznaczona jest do pomieszczeń **z podłogami czyszczonymi na mokro** (uszczelka pod dekiem). Np. maszynami myjącymi. Wyk. **IP 65**.

Wyprowadzenie kabelków z puszki za pomocą mocnego, okrągłego **tubusa**.

Skrzynka jest konstrukcją **najazdową** (samochody osobowe).

wewnątrz budynków, w wylewce betonowej: galerie handlowe, salony samochodowe, hale produkcyjne, pawilony wystawiennicze, muzea itd.

W skrzynce 2003Q można zamontować **3 dowolne gniazda** instalacyjne.

Zastosowanie: wewnątrz budynków, w wylewkach betonowych;

w galeriach handlowych, salonach samochodowych, halach produkcyjnych, serwisowych, w magazynach, pawilonach wystawienniczych, muzeach itd.

Uwaga eksploatacyjna:

w celu zachowania szczelności skrzynek, zaleca się **okresowe, regularne** (w zależności od warunków użytkowania) **czyszczenie** uszczelek.

Uszczelki należy utrzymywać w stanie czystości!

Standardowe wykonania florboksov 2003Q.

2003Q 3 x gniazda 230V z bolcem (lub Schuko)

2003Q1 2 x gniazda 230V + 1x RJ45 podwójne.



Podstawowe parametry skrzynek 2003Q.

Wymiary zewn. (ramki): 200x203 mm

Zagłębienie: 92 mm

Zasilanie: rurkami, od tyłu (2 otwory \varnothing 25 mm)

Ciężar: ok. 2500 g

Obciążalność: samochód osobowy: **nacisk punktowy** (na jedno koło): **900 kg.**

Stopień ochrony: IP65.

