

# Puszka podłogowa 6710 – prod. BS – karta katalogowa.



**Kwadratowa, mocna puszka podłogowa do zastosowań na zewnątrz budynków, z dekielkiem uchylnym. Zamykana na klucz.**

W stanie pełnego zamknięcia - szczelna (**IP 67**).

Montaż w kamieniu (kostka brukowa), asfalcie, betonie itp.

Również na trawnikach, skwerach itd.

Pożądany **drenaż** pod puszką.

W puszcze 1 gniazdo zasilające (230V lub siłowe) na przedłużaczu (elastyczny kabel), wyciągane (lub chowane) po otwarciu dekielka.

Podejście do puszki rurkami; 2 **otwory z boków** (Ø25 mm).

## Podstawowe wykonania puszek.

**6710 - 1** - 1x przedłużacz z gniazdem 230V z bolcem (lub Schuko), gniazdo w wyk. IP68 (bajonette)

**6710 - 2** - 1x przedłużacz z gniazdem CEE 16A/400V, gniazdo w wyk. IP67 (bajonette)

**6710 - 3** - 1x przedłużacz z gniazdem CEE 32A/400V, gniazdo w wyk. IP67 (bajonette).

Inne wyposażenie – na zamówienie.

## Wymiarowanie puszeki.

- dekiel 206 x 200 mm,
- zagłębienie: 474 mm.



## Pozostałe parametry techniczne.

### Materiał:

- obudowa ze stali nierdzewnej (1.4301),
- dekiel z masywnego aluminium, wypełnienie: blacha ryflowana (antypoślizg).

Kolorystyka – anodowane,

Ciężar: 7,04 kg.

Obciążalność (punktowo) – 7,5 tony.

Zastosowanie: na zewnątrz budynków (place, rynki, skwery, parkingi, chodniki itp.).

