

# Puszka podłogowa 7601A –

prod. BS –

karta katalogowa.



**Okrągła**, mocna puszka podłogowa.

Dekielek odkręcany (i wkręcany) kluczem.

Podstawa puszki – z mocnego, grubego tworzywa (pcv).

Na górze puszki – aluminiowy, kwadratowy kołnierz z otworem pod klucz.

Pod dekielkiem uszczelka gumowa.

Dekielek aluminiowy, anodowany.

W stanie pewnego zamknięcia dekla – **IP 67**.

Klucz do odkręcania dekielka stanowi integralną część puszki.

## **Standardowe wykonanie:**

**7601A** – 1 x 230V (Schuko lub z bolcem).

## Wymiarowanie.

- kołnierz: 100 x 100 mm
- zagłębienie: 82 mm

## Pozostałe parametry:

- ciężar: 600 g.
- obciążalność (punktowo) – **900 kg**. Najazd samochodu osobowego
- zasilanie puszki – 2 otwory z boku, M25 x 1.5 mm.
- zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz budynków.

## Opcja:

aby zachować IP67 po podłączeniu wtyczek, stosujemy, w miejsce dekielka, walcowaty **tubus z nakładką (patrz poniżej)**. Nr katalogowy: **12256**.

