

Puszka podłogowa 8602A – prod. BS – karta katalogowa.



Okrągła puszka aluminiowa z uchylnym, zamykanym dekielkiem.

Pod dekielkiem uszczelka. Puszka do podłóg czyszczonych **na mokro**.

Puszka z kołnierzem (ramką), dociskającą np. wykładzinę (lub maskującą nierówności cięcia wykończenia podłogi).

Puszka w wykonaniu ciężkim; **najazdowa**.

Zastosowanie.

Wewnątrz budynków: bezpośrednio montowana w wylewce
lub w podłogach podniesionych.

Podstawowe wykonania.

8602A - 2 x gniazdo 230V z bolcem (lub Schuko)

8602A2 - 2 x gniazdo 230V + 2 x RJ45.



Parametry puszki.

- wymiary: puszka $\varnothing 130$ mm; kołnierz $\varnothing 149$ mm
- zagłębienie: 70 mm
- montaż bezpośrednio w jastrych lub w podłodze podniesionej
- wykonanie: IP 65 (w stanie pełnego zamknięcia)
- ciężar: 1300 g
- zasilanie: z tyłu i od dołu (po 2 x otwór $\varnothing 25$ mm)
- obciążalność: **punktowo** 900 kg
- kolor: aluminium anodowane.



Opcja: rura styropianowa (szalunek) do montażu w wylewce, typ **12104**.