

Puszka podłogowa 8802T –

prod. BS –
karta katalogowa.



Aluminiowa, kwadratowa puszka podłogowa:

- korpus (podstawa) z masywnego odlewu aluminiowego.
- dekielk ze stali nierdzewnej (grub. 1,5 mm).

Uwaga: w dekielk można **wkleić wypełnienie z wykładziny** (dywan, pcv itp.) o grub. **6 mm**.

Puszka pod montaż **2 dowolnych gniazd instalacyjnych**.

W dekielku 2 wyfrezowania (**fasolki**) do wyprowadzenia kabli.

Umożliwia to zamknięcie dekla po wpięciu do gniazd wtyczek.

Dekielk luźno wkładany i łatwo wyjmowany.

Podstawowe wykonania puszek 8802T.

8802T – 2 x gniazdo 230V (z bolcem lub Schuko)

8802T1 – 1 x 230V + 1 x RJ45 podwójne

8802T2 – 1 x 230V + 1 x gniazdo antenowe.

Zastosowanie: wyłącznie **wewnątrz** budynków.



Podstawowe parametry.

- wymiary: **135 x 135 mm**
- zagłębienie: **76 mm**
- zasilanie puszki: 2 x otwór $\text{Ø}25$ mm (z tyłu)
- puszka montowana bezpośrednio w jastrych
- do pomieszczeń z podłogą czyszczona na sucho: **IP 20**
- obciążalność (punktowa) – 200 kg
- ciężar puszki: 1300 g.
- kolorystyka: stal nierdzewna (optycznie).



Uwaga: można zamówić puszki bez gniazd; z 2 ramkami 45 x 45 mm.