

## Podłogowy punkt zasilania PPZ1 Q08 - do wylewki betonowej.



### Parametry techniczne:


- materiał: **poliamid bezhalogenowy**,
- PPZ Q08 z **ramką R5** do wykładzin miękkich.
- **ramka** pod grubość wykładzin do 5 mm,
- min. zagłębienie: **60 mm**,
- montaż maks. **8 gniazd** standardu M45,
- układ gniazd - **skośny**,
- w PPZ1 Q08 jeden wypust na kabelki,
- **nowość: ciągnio** wypustu (do otwierania kłapy) – **z tworzywa**,
- podstawowy kolor: **szary** (inne kolory na zamówienie, ale dla większych ilości),
- obciążalność: punktowa = 1500 N; powierzchniowa (rozłożona) = 2000 N.

### Zastosowanie.

Do pomieszczeń wewnątrz budynków; montaż w podłogach czyszczonych na sucho (IP 20 przy otwartym florboksie, IP30 - przy zamkniętym).

**Uwaga:** montaż PPZ1 Q08 w wylewce w puszce podłogowej **UDH Q2**.

## A. PPZ1 Q08 z ramką do wykładzin.

	<p><b>Ramka</b> – służy do przycięnięcia wykładziny miękkiej (dywan, pcv, linoleum itp.). Wykładzina naklejona także na klapie. Ramka z poliamidu; podstawowe wykonanie – ramka <b>R5</b> (5 mm).</p>
---	---


Typ - model	Kolor ramki	Wymiary montażowe	Nr katalogowy
PPZ1 Q08 R5 7011	szary	228 x 228 mm	<b>468 422 010</b>

## B. Puszki montażowe.

W **PPZ1 Q08** można zamontować **8** dowolnych **gniazd** standardu M45 (45 x 45 mm) lub **16 pojedynczych modułów** (22,5 x 45 mm).

Montaż gniazd **w 4 puszkach** montażowych **PM08 M4** (po 2 gniazda w puszcze = 4 pojedyncze moduły).

Nr katalogowy: **705 997 012**.



**Uwaga:** w PPZ1 Q08 - **skośne** ułożenie gniazd (wtyczka wsuwana z boku):  
możliwość (**na życzenie, jako opcja**) **poziomego** montażu gniazd w PPZ1 Q08.

