

Podłogowy punkt zasilania PPZ1 Q08 – do wylewki betonowej.



Parametry techniczne:

- materiał: **poliamid bezhalogenowy**,
- PPZ Q08 z **ramką R5** do wykładzin miękkich.
- **ramka** pod grubość wykładzin do 5 mm,
- min. zagłębienie: **60 mm**,
- montaż maks. **8 gniazd** standardu M45,
- układ gniazd - **skośny**,
- w PPZ1 Q08 jeden wypust na kabelki,
- **nowość: ciągnio** wypustu (do otwierania klapy) – **z tworzywa**,
- podstawowy kolor: **szary** (inne kolory na zamówienie, ale dla większych ilości),
- obciążalność: punktowa = 1500 N; powierzchniowa (rozłożona) = 2000 N.

Zastosowanie.

Do pomieszczeń wewnątrz budynków; montaż w podłogach czyszczonych na sucho (IP 20 przy otwartym florboksie, IP30 - przy zamkniętym).

Uwaga: montaż PPZ1 Q08 w wylewce **w puszcze podłogowej UDH Q2.**



A. PPZ1 Q08 z ramką do wykładzin.

| | |
|--|--|
| | <p>Ramka – służy do przyciśnięcia wykładziny miękkiej (dywan, pcv, linoleum itp.). Wykładzina naklejona także na klapie. Ramka z poliamidu; podstawowe wykonanie – ramka R5 (5 mm).</p> |
|--|--|

| Typ - model | Kolor ramki | Wymiary montażowe | Nr katalogowy |
|-------------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| PPZ1 Q08 R5 7011 | szary | 228 x 228 mm | 468 422 010 |




B. Puszki montażowe.

W **PPZ1 Q08** można zamontować **8** dowolnych **gniazd** standardu M45 (45 x 45 mm) lub **16 pojedynczych modułów** (22,5 x 45 mm).

Montaż gniazd **w 4 puszkach** montażowych **PM08 M4** (po 2 gniazda w puszcze = 4 pojedyncze moduły).

Nr katalogowy: **705 997 012**.

Uwaga: w PPZ1 Q08 - **skośne** ułożenie gniazd (wtyczka wsuwana z boku):
możliwość (**na życzenie, jako opcja**) **poziomego** montażu gniazd w PPZ1 Q08.



Opcja.

PPZ1 Q08 z poziomym układem gniazd.

W wykonaniu **niestandardowym** (wyłącznie **na życzenie**) oferujemy PPZ1 Q08 z **poziomym** układem gniazd (wtyczki wsuwane wtedy od góry, pionowo).



Zamiast 4 standardowych puszek montażowych **PM08 M4** zostaną zamontowane **2 puszki montażowe PM12Q M8** (patrz zdjęcia powyżej).

Wtedy w każdej puszcze montażowej można zamontować 4 gniazda M45 (45 x 45 mm) lub 8 pojed. modułów 22,5 x 45 mm..

Nr katalog. puszki montażowej gniazd: **PM12Q M8**: nr katalog. **705 998 050**.

Min. zagłębienie podłogowego punktu zasilania **PPZ1 Q08 z poziomym montażem gniazd** wynosi: **100 mm**.