

Podłogowy punkt zasilania PPZ1 Q08s - do wylewki betonowej.



Parametry techniczne:

- materiał: **poliamid bezhalogenowy**,
- PPZ1 Q08s z **ramką R5** do wykładzin miękkich lub z **kantem K12** do terakoty, gresu itp.,
- **ramka** pod grubość wykładzin = 5 mm lub **kant** pod grub. płytek (+ klej) = 12 mm,
- min. zagłębienie PPZ: **60 mm**,
- PPZ Q08s przygotowany do montażu maks. **8 gniazd** standardu M45.

Uwaga: w belce poprzecznej podstawy
2 otwory pod RJ45 (Keystone), zaślepione.



- układ gniazd – wyłącznie **skośny** (wtyczki wsuwane z boku, po skosie),
- w PPZ jeden wypust na kabelki,
- obciążalność: punktowa = 1500N, powierzchniowa (rozłożona) = 2000N.

- **nowość**: ciągnąco do otwierania kłapy –
z tworzywa,



- podstawowy kolor pokryw: **szary** (inne kolory na zamówienie, ale dla większych ilości),
- **zastosowanie**: w pomieszczeniach wewnątrz budynków; w podłogach czyszczonych na sucho (**IP 20** przy otwartym dekielku, **IP30** - przy zamkniętym).

Uwaga: jeśli montaż PPZ Q08s w wylewce - w **puszce podłogowej UDH Q2**.

A. PPZ1 Q08s z ramką.

	<p>Ramka – służy do przyciśnięcia wykładziny miękkiej (dywan, pcv, linoleum itp.). Wykładzina naklejona także na kłapie.</p> <p>Ramka z poliamidu; podstawowe wykonanie – ramka R5 (5 mm).</p>
--	---

Typ - model	Kolor ramki	Wymiary montażowe	Nr katalogowy
PPZ1 Q08s R5 7011	szary	228 x 228 mm	478 422 010

B. PPZ1 Q08s z kantem (pionową krawędzią).

	<p>Kant – służy do obrobienia PPZ płytkami (doczołowo). Płytki wklejane również w kłapie.</p> <p>Kant z poliamidu: podstawowe wykonanie – K12 (12 mm).</p>
--	--

Typ - model	Kolor kantu	Wymiary montażowe	Nr katalogowy
PPZ1 Q08s K12 7011	szary	228 x 228 mm	478 542 010




C. Puszki montażowe.

W **PPZ1 Q08s** można zamontować **8** dowolnych **gniazd** standardu M45 (45 x 45 mm) lub **16** pojedynczych **modułów** (22,5 x 45 mm).

Dodatkowo: 2 x RJ45 (Keystone) - w poprzeczce korpusu.

Montaż gniazd **w 4 puszkach** montażowych **PM04 M4**
(po 2 gniazda w puszcze = 4 pojedyncze moduły)
Nr katalogowy: **705 997 010 (011)**.



Uwaga: w puszkach **PM04 M4** - **skośne** ułożenie gniazd (wtyczka wsuwana z boku).