

## Podłogowy punkt zasilania PPZ Q02 – do podłóg podniesionych.



### Parametry techniczne:

- materiał: **poliamid bezhalogenowy**,
- PPZ dostępny w 2 wykonaniach:
  - z ramką R5, do wykładzin miękkich (dywan, pcv) lub
  - z kantem K12, do terakoty, gresu, paneli itp.,
- otwór do wpuszczenia PPZ w płytę podłogi podniesionej: **132 x 132 mm**,
- min. zagłębienie PPZ Q02 (wyposażonej w puszkę montażową): **70 mm**,
- PPZ Q02 przeznaczona do montażu **2 gniazd** standardu **M45** (45 x 45 mm),
- zastosowanie:
  - wewnątrz budynków; montaż w podłogach czyszczonych na sucho
  - (**IP 20** – florboks otwarty; **IP30** – florboks zamknięty),
- obciążalność: punktowa = 1500N; powierzchniowa (rozłożona) = 2000N,
- **jeden wypust** na kabelki w klapie florboksa.

**Uwaga:** ciągnąć w wypuszczeniu z **poliamidu (nowość!)**.





## PPZ Q02 z ramką R5 lub kantem K12 – do podłogi podniesionej.

### A. PPZ Q02 z ramką.

	<p><b>Ramka</b> – służy do dociśnięcia wykładziny miękkiej (dywan, pcv, linoleum itp.). Wykładzina naklejona także na klapie.</p> <p>Ramka z poliamidu; podstawowe wykonanie – ramka <b>R5</b> (5 mm).</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Typ - model	Kolor ramki	Grubość płyty	Otwór montażowy	Nr katalogowy
<b>PPZ2 Q02 R5 7011</b>	szary	15 - 35 mm	132 x 132 mm	<b>450 423 001</b>
<b>PPZ3 Q02 R5 7011</b>	szary	35 - 50 mm	132 x 132 mm	<b>450 424 001</b>
<b>PPZ0 Q02 R5 7011</b>	szary	płyta mineralna	132 x 132 mm	<b>450 427 001</b>

### B. PPZ Q02 z kantem (pionową krawędzią).

	<p><b>Kant</b> – służy do obrobienia PPZ płytkami (doczołowo). Płytki wklejane także w klapę.</p> <p>Kant z poliamidu; podstawowe wykonanie – <b>K12</b> (12 mm).</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Typ - model	Kolor ramki	Grubość płyty	Otwór montażowy	Nr katalogowy
<b>PPZ2 Q02 K12 7011</b>	szary	15 - 35 mm	132 x 132 mm	<b>450 543 001</b>
<b>PPZ3 Q02 K12 7011</b>	szary	35 - 50 mm	132 x 132 mm	<b>450 544 001</b>
<b>PPZ0 Q02 K12 7011</b>	szary	płyta mineralna	132 x 132 mm	<b>450 547 001</b>



### C. Puszki montażowe.

We florboksie PPZ Q02 można zamontować **2** dowolne **gniazda** standardu M45 (45 x 45 mm) lub 4 pojedyncze moduły 22,5 x 45 mm.

Montaż gniazd – **poziomy**.

Gniazda montowane w 1 puszcze montażowej **PM02 M4**.

Puszki **PM02 M4** dostępne są w 2 wykonaniach:

	<p>Puszka <b>PM02 M4D</b> jest otwarta od spodu (głównie pod gniazda słaboprądowe).</p> <p>Nr katalogowy: <b>705 996 010</b>.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Puszka <b>PM02 M4S</b> jest zamknięta od spodu (głównie pod gniazda 230V).</p> <p>Nr katalogowy: <b>705 996 020</b>.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------