

## **Kaseta ECO 250S Q12 GLK – do montażu w podłodze podniesionej - z ramką osłonową na zewnątrz.**



Kwadratowa **kaseta podłogowa** z blachy nierdzewnej,  
**z zewnętrzną ramką osłonową**, maskującą cięcia w wykończeniu podłogi  
**(lub dociskającą wykładziny na podłodze podniesionej)**.

Kaseta przygotowana do montażu w otworze, **w płycie podłogi podniesionej**.

W ramie wewn. kasety - **uchylny wypust** na kabelki (ozn. **LE**).

Zagłębienie w dekle kasety wynosi **10 mm**.

Kaseta przygotowana pod montaż **12 gniazd** standardu M45 (45 x 45 mm).

**Poziomy** (wtyczki wsuwane pionowo od góry) **montaż** gniazd w kasecie.

Gniazda montowane **w 3 puszkach montażowych typ PM12Q M8**

(nr katalog. **705 998 050**).



**Oznaczenie typu: ECO250S GLK Q12 LE/E3,  
Nr katalog. 950ECO250S12LE/E3 GLK.**

### **Podstawowe parametry.**

**Wymiary:** 250 x 250 x 105 mm.

**Min. zagłębienie kasety:** 90 mm.

**Grubość ramki dociskającej:** 2 mm.

**Szerokość ramki dociskającej:** 10 mm.

**Zagłębienie w ramie wewn. kasety:** 10 mm.

**Wymiary otworu montażowego pod kasetę:** 251 x 251mm.

**Wymiary ramki dociskającej:** 271 x 271 mm

**Obciążalność:** 1500 N.

**Przeznaczenie:** wewnątrz budynków,

montaż w podłogach czyszczonych **na sucho.**

**Uwaga:** dostępne (na zamówienie) są kasety jw., **lecz mosiężne.**

Oznaczenie kasety mosiężnej: **950ECO250S12LE/CU GLK.**