

**Kaseta ECO 250 Q08 GL –
do montażu w wylewce -
z pionową krawędzią pod kamień, parkiet,
deski itp.**



Poziomowana, kwadratowa **kaseta podłogowa** z blachy nierdzewnej, **z pionową krawędzią** ramki. Pod wklejenie w pokrywę **parkietu, desek** lub **kamienia naturalnego** (grub. maks. 20 mm).

Ale również pod wykończenie podłogi **plytkami, panelami** itd.

W ramie wewn. **uchylny** wypust na kabelki (ozn. **LE**).

Kaseta przygotowana pod montaż **8 gniazd** standardu M45 (45 x 45 mm).

Skośny montaż gniazd w kasecie.

Gniazda montowane **w 2 puszkach montażowych typ PM12Q M8**
(nr katalog. **705 998 050**).

Uwaga:

do montażu kaset **w wylewce betonowej** i podejściu do kasety **kanalami** podłogowymi, konieczna jest **puszka podłogowa UDH Q2.1** (kanały o maks. szer. 240 mm)
lub uniwersalna puszka podłogowa **UDH3** (+ rama montażowa **UDM3 Q25**) - dla kanałów o maks. szer. 340 mm.

Wymiarowanie kasety.

Wymiary: 250 x 250 x 100 mm.

Min. **zagłębienie:** 100 mm.

Zagłębienie w ramie wewn. kasety: **20 mm.**

Wymiary otworu montażowego pod kasetę: 251 x 251mm.

Obciążalność: 1500 N.

Oznaczenie typu kasety ECO 250 Q08 GL:

950ECO250Q08LEE3 GL.

Uwaga: dostępne (na zamówienie) kasety jw., **lecz mosiężne.**

Oznaczenie kasety mosiężnej: **950ECO250Q08LECu GL**

